

15.1 я ньч Аллюминий я хм Сплав Трогать POS т терминал

- 1513 Вт&POS-1513A)

Функции:

1. Интел Селерон ряд и процессор Интел Core я3 я5 на выбор
2. Высокоскоростной процессор Rockчяп RK3288 для опции
3. Еммс 8 Гб/16 Гб/32 Гб на выбор
4. Жесткий драйвер Msata твердотельный накопитель 64 Гб , сСд 128 Гб d 256 Гб для опции
5. Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель
6. Дополнительный боковой дисплей клиента MCP и BFD220, установленный на задней крышке
7. Плоский и водонепроницаемый, устойчивый к царапинам дисплей с поверхностью

Спецификация

Модель	- 1513W	- 1513A
Имя	15.1 дюйм сенсорный из алюминиевого сплава POS Т терминал	
Корпус	корпус из алюминиевого сплава корпус машины и база	
Цвет	машина полностью черного цвета	
Главный экран	15.1 дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1024*768	
Яркость	25 Окд/м ²	
Вид а угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальное: 1 50	
Трогать с крин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Суб- отображать	9,7-дюймовый дисплей Без сенсорной функции	
Дисплей клиента	2*20 ВФД или 2*20 ЖК-дисплей отображать крепится к задней крышке для о вариант	
Производительность		
Материнская плата	яntel Целерон Вау Траял Дж1900 2,0 ГГц обычно или яntel Core я3/15 4 поколение процессора для опции	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный процессор 1,8G , RK3399 для опции
Система Память	1*SO-DIMM DDRIII слот, поддержка1333*/1600 4ГБ обычно ,2 Гб/8 Гб на выбор	Встроенная память DDRIII 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 Гб или выше, до 256 Гб	на плате 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб ЕММС на выбор
Аудио	На плате Real Tek ALC662.	встроенный аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F , Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n ,Поддержка BT3.0/BT4.0
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенное, МыPOS, Линукс	До Android 8.1
Возможности подключения		
Внешний I /O порт (J1900 /RK3288)	р цветок кнопка*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	ЛВС: RJ-45*1	
	USB*4	
Внешний I /O порт J1900	15-контактный разъем VGA D-sub *1	
	HDMI*1 или PC 232*1 для опции	
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1	

Внешний Порт ввода/вывода RK3288	Аудиовыход*1 Порт tf-карты * 1 RJ11 для денежного ящика*1 RS 232*1
Параметры	
MSR	дополнительная сторона MSR
Среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусы Цельсия
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусы Цельсия
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата
Упаковка	
Масса	Сеть 5 0,5 кг , Валовой 7 . 0 Кг
Пакет с пеной внутри	440*290 * 425 mm
Аксессуары	
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц і ввод , DC12 V /5A выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC













