

# 15 0,6-дюймовый Окна/айгояд Трогать POS Термина л

- 1516 )

ОСОМ Широкоэкранный POS Терминал имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса, имеет материнскую плату Androяд и ОС Wbdows на выбор, его легко установить 2<sup>nd</sup> дисплей, MSR или BFD в качестве модулей заказчиками. Эта модель очень удобна для обслуживания за счет снятия задней крышки и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

## Функции:

- 15,6-дюймовый новый ЖК-экран BOE
- Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- Съёмная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
- Основной экран поддерживает большой угол вращения под любым углом наблюдения
- Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды
- Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
- Толстая и прочная алюминиевая основа
- Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным
- Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе

## Технические характеристики

Модель	POS-15 16-B	POS-15 16-A
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Wяndows	15,6-дюймовый POS-терминал Androяд с сенсорным экраном
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с алюминием и гм основа сплава	
Цвет	весь корпус машины черного цвета	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
разрешение	1366*768, 1920*1080 на выбор	
Яркость	30 0кд/м <sup>2</sup>	
Вид а угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальный: 1 50	
Трогать с скрин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Дополнительный дисплей	15,6 дюймовый дисплей с или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 или 1920*1080 разрешение для варианта	
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD, установленные на задней крышке по выбору	
<b>Производительность</b>		
Системная плата	Интел Целерон Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3/I5 4 <sup>й</sup> ЦП поколения для варианта	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Система Память	1 * SO-DImm DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции	На борту 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ	8 ГБ eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640	На борту аудиочип Real Tek ALC5640

локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 08.07.10, Встроенный, MYPOS, Линукс	Андроид 7 .1 или Android 8.1 для варианта
<b>Связь</b>		
Внешний я /O порт (J1900 и RK3288)	р цветок кнопка * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB * 5	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-контактный D-sub) * 1	RJ11 для денежного ящика *1
	Аудиовыход*1	M IC in *1 , Аудиовыход*1
<b>Пакет</b>		
Масса	Сеть 4.0 Кг Валовой 5,0 Кг	
Р пакет с пеной внутри	460*185*420 mm для одного экрана	
<b>Окружающая среда</b>		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата	
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата	
<b>Аксессуары</b>		
Адаптер питания	110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
<b>Другой</b>		
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC	

















