

15,6 -дюймовый сенсорный POS - терминал для Windows/Android

(М/н:POS- 1516)

Широкоэкранный POS-терминал OCOM имеет стильный и ультратонкий корпус, имеет материнскую плату с ОС Android и Windows в качестве опции, клиенты легко могут установить 2-й

дисплей, MSR или VFD в виде модулей. Эта модель очень удобна для обслуживания путем удаления задняя крышка и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств

Функции:

15,6-дюймовый новый ЖК-экран BOE

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки

Основной экран поддерживает поворот на большой угол для соответствия любому углу обзора .

Экран без рамок, передняя панель защищает от прямых брызг воды

Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным

Толстая и прочная алюминиевая основа

Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным

Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе

Технические характеристики

Модель	ПОС-15 16-Вт	ПОС-15 16-А
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows	15,6-дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с основанием из алюминиевого сплава	
Цвет	весь корпус машины черного цвета	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1366*768, 1920*1080 на выбор	
Яркость	30 Кд/м ²	
Просмотр под углом	Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50	
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G	
Дополнительный дисплей	15,6 -дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 или 1920*1080 на выбор	
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD, установленные на задней крышке по выбору	

Производительность		
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или процессор Intel Core I3 / I5 4 ^{-го} поколения для опции	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Системная память	1 слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции	На борту 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ	8 ГБ eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640	На борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, WEPOS, Linux	Android 7.1 или Android 8.1 на выбор
Связь		
Внешний порт ввода-вывода (J1900 и RK3288)	кнопка питания * 1	
	12 В постоянного тока в разьеме * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB * 5	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-контактный D-sub) * 1	RJ11 для денежного ящика *1
	Аудиовыход*1	Микрофонный вход *1 , аудиовыход *1
Упаковка		
Масса	Нетто 4,0 кг Брутто 5,0 кг	
Пакет с пеной внутри	460*185*420 мм для одного экрана	
Окружающая среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации	
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации	
Аксессуары		
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	

CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC













