

ОСОМ Широкоэкранный POS Терминал имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса, имеет материнскую плату айгояд и ОС Окна на выбор, его легко установить 2nd дисплей, McR или VFD в качестве модулей заказчиками. Эта модель очень удобна для обслуживания за счет снятия задней крышки и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:

15,6-дюймовый новый ЖК-экран BOE

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки

Основной экран поддерживает большой угол вращения для удовлетворения любого угла наблюдения

Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды

Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным

Толстая и прочная алюминиевая основа

Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным

Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе

Спецификация:

Модель	POS-15 16-B	POS-15 16-A
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows	15,6-дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном
Корпус	Корпус машины из ABS-пластика с алюминием я gm основа сплава	
Цвет	весь корпус машины черного цвета	
Отображать		
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
разрешение	1366*768, 1920*1080 на выбор	
Яркость	300кд/м ²	
Вид а угол	Горизонт: 160 ; Вертикальный: 150	
Трогать с экран	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Дополнительный дисплей	15,6 дюймовый дисплей с или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 или 1920*1080 разрешение для варианта	
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD, установленные на задней крышке по выбору	
Спектакль		

Системная плата	Интел Целерон Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3 / I5 4 ЦП поколения для варианта	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Система объем памяти	1 * SO-Dimm DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции	На борту 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ	8 ГБ eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640	На борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 08.07.10, Встроенный, MYPOS, Линукс	Андроид 7 .1 или Android 8.1 для варианта
Связь		
Внешний я /O порт (J1900 и RK3288)	р цветок кнопка * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-контактный D-sub) * 1	RJ11 для денежного ящика *1
	Аудиовыход*1	M IC in *1 , Аудиовыход*1
Пакет		
Масса	Сеть 4.0 Кг Валовой 5,0 Кг	
Р пакет с пеной внутри	460*185*420 mm для одного экрана	
Среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата	
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата	
Аксессуары		
Зарядное устройство	110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
Другой		
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC	



招牌奶茶		精选奶茶		冰城小吃		饭饭精选	
01. 葡萄西柚鲜奶茶	¥18	台式奶茶	¥13	奶茶	¥15	春天奶茶	¥16
02. 满杯奇异果	¥18	樱花阿墨山奶茶	¥18	黑糖奶茶	¥20	珍珠奶茶	¥17
03. 奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥15	珍珠鲜奶茶	¥17	相思豆奶茶	¥15
04. 熊猫奶茶	¥20	蜜糖大青柠奶茶	¥18	薏米抹茶红豆	¥17		
05. 珍珠鲜奶茶	¥17						

清空(0) 下单

点击选择会员

收银 ¥88















