15 0,6-дюймовый Окна/androяd Трогать POS Термина л

- 1516)

Функции:

1. Новый ЖК-экран BOE с диагональю 15,6 дюйма.
2. Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель
3. Съемная нижняя пластина для уменьшения упаковки и снижения стоимости доставки.
4. Главный экран поддерживает большой угол вращение для соответствия любому углу наблюдения
5. Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды.
6. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным.
7. Толстое и устойчивое алюминиевое основание.
8. Прорези для кабеля внутри основания делают кабель более аккуратным
9. Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки McR зарезервированы на корпусе.

Спецификация

Модель	POS-15 16-Вт	POS-15 16-A
Имя	пOS-терминал с сенсорным экраном Wвdows 15,6 дюйма	пOS-терминал с сенсорным экраном Androяd 15,6 дюйма
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с алюминием я эм, основа из сплава	
Цвет	весь корпус машины черного цвета	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1366*768, 1920*1080 на выбор	
Яркость	30 0кд/м ^{2}	
Вид а угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальное: 1 50	
Трогать s крин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Дополнительный дисплей	15,6 дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 или 1920*1080 разрешение для варианта	
Дисплей клиента	2*20 BFD или 2*20 ЖК-дисплей, установленный на задней крышке по выбору	
Производительность		
Материнская плата	Интел Целерон Bay Traяl J1900 2,0 ГГц обычный или Intel Core I3/I5 4 поколение процессора для опции	PK 3 566, четырехъядерный процессор 1,8 ГГц
Система Память	1*SO-DIмм DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию), 2 ГБ/8 ГБ для опции	На плате 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ в качестве опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ	32 ГБ eMMC,
Аудио	На плате находится аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640.	Встроенный аудиочип Real Tek ALC5640.

локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 08.07.10, Встроенное, МЫPOS, Линукс	Андроид 11
Возможности подключения		
Внешнее Я /О порт (J1900 и RK3288)	р цветок кнопка*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	ЛВС: RJ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-контактный D-sub)*1	RJ11 для денежного ящика *1
	Аудиовыход*1	M IC in *1 , Аудиовыход*1
Упаковка		
Масса	Сеть 4.0 Кг Валовой 5.0 Кг	
Р упаковка с пеной внутри	460*185*420 mm для одного экрана	
Среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусы Цельсия	
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусы Цельсия	
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата	
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата	
Аксессуары		
Адаптер питания	Питание переменного тока 110–240 В/50–60 Гц і ввод , DC12 V /5A выходной адаптер	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
Другой		
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC	

点击选择会员

01.清甜西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

招牌鲜果茶
精选奶茶
美味小吃
饭饭精通
01.南非西柚鲜果茶 1 ¥18
02.满杯奇异果 1 ¥18
03.奶盖茶 1 ¥15
04.熊猫奶盖茶 1 ¥20
05.珍珠鲜奶茶 1 ¥17
台农奶茶 ¥13
奶盖茶 ¥15
寒天奶茶 ¥16
樱花阿里山奶盖茶 ¥18
熊猫奶盖茶 ¥20
珍珠奶盖茶 ¥17
珍珠奶茶 ¥15
珍珠鲜奶茶 ¥17
相思豆奶茶 ¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶 ¥18
香米抹茶红豆 ¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银 ¥88

奶盖茶
¥15
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
点击选择会员

01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥ 88
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
椰思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17