

POS-1519

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ , SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

Сэкономьте на доставке, сняв опорную плиту, чтобы при необходимости уменьшить упаковку.

Технические характеристики

Модель	POS-1519
Имя	15.1 дюйм все в одно касание POS терминал
Корпус	Корпус машины из пластикового корпуса и алюминиевая основа
Цвет	машина полностью черного цвета
Главный экран	15.1 -дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1024*768
Яркость	250 кд/м ²
Просмотр под углом	Горизонт: 150 ; Вертикально: 140
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	15-дюймовый дисплей без сенсорной функции для опции
Дисплей клиента	2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК- дисплей , установленный на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Celeron J4125, процессор Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 слот SO-DIMM DDRIII , 4 ГБ DDR3L/ 1333 , 8 ГБ на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западнаяPOS, Линукс
Связь	

Внешний Порт ввода /вывода J1900	Кнопка питания * 1 , 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	РС 232*2
	линейный выход*1, микрофонный вход*1
Опции	
МСР	дополнительный боковой MSR
Упаковка	
Масса	Нетто 6,5 кг , брутто 8. 0 кг для одного экрана
Пакет с пеной внутри	425*275 * 405 мм для одного экрана, 440*295*425 мм для двойного экрана
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу











**All in one
Touch POS system**