POS-1519

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ , SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

Сэкономьте на доставке, сняв опорную плиту, чтобы при необходимости уменьшить упаковку.

Технические характеристики

Модель	POS-1519
Имя	15. 1 дюйм все в одно касание POS терминал _
Корпус	Корпус машины из пластикового корпуса и
	алюминиевая основа
Цвет	машина полностью черного цвета
Главный экран	15. 1 -дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1024*768
Яркость	2
	25 Окд/м
Просмотр под углом	Горизонт: 1 5 0 ; Вертикально: 1 4 0
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный	15-дюймовый дисплей без сенсорной функции для
дисплей	опции
Дисплей клиента	2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК- дисплей , установленный
	на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Celeron J4125, процессор Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 слот SO-DIMM DDRIII , 4 ГБ DDR3L/ 1333 , 8 ГБ на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan
	встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная	Windows 7/8/10, встроенная, западнаяРОЅ, Линукс
	•
система	

Внешний Порт ввода /вывода J1900	Кнопка питания * 1 , 12 В постоянного тока в разъеме * 1 ЛВС: РДЖ-45*1 USB*6 15-контактный разъем D-sub VGA *1 PC 232*2 линейный выход*1, микрофонный вход*1
Опции	
MCP	дополнительный боковой MSR
Упаковка	
Масса	Нетто 6,5 кг , брутто 8 0 кг для одного экрана
Пакет с пеной внутри	425*275 * 405 мм для одного экрана, 440*295*425 мм для двойного экрана
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу



















