

# 15.1 я нч Все в одном Трогать POS Т моллюск

- 1519 )

ОСОМ 1519 серия POS Терминал имеет основа из алюминиевого сплава, В нем есть Интел Целерон и процессор Интел Силие я серии для опции, это легко доступ к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный УсВ-диск. Данная модель очень удобна для обслуживания путем снятия задней крышки

## Функции:

- l. разведданные Целерон ряд и процессор Интел Core я3 я5 для опции
- m. Жесткий драйвер Msata S5r 64 ГБ, SSD 128 ГБ d 256 ГБ для опции
- n. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- o. Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и BFD220, установленный на задней крышке
- p. Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью
- q. Сэкономьте на стоимости доставки, сняв опорную плиту, чтобы уменьшить упаковку, если это необходимо.

## Спецификация

Модель	POS-1519
Имя	15.1 дюйм все в одно касание POS т моллюск
Корпус	Пластиковый корпус корпуса машины и алюминий база
Цвет	машина полностью черного цвета
<b>отображать</b>	
Главный экран	15.1 дюймовый сенсорный монитор
Решительный я на	1024*768
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Вид а угол	Горизонт: 150 ; Вертикальный: 140
Трогать с экран	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Под- отображать	15,1-дюймовый дисплей или 12,1-дюймовый дисплей Без сенсорной функции для опции
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD Отображать крепится к задней крышке для о часть
<b>Производительность</b>	
Материнская плата	Интел Целерон Бэй Трейл Дж1900 2,0 ГГц , or яntel Целерон J4125, ЦП Intel Core I3 / I5 для опции
Система Память	1 * SO-Dimm DDRIII слот, 4 ГБ DDR3L/ 1333 , 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, Сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенный, МыPOS, Линукс
<b>Связь</b>	
Внешний I/O порт J1900	р цветок кнопка * 1 , 12 В постоянного тока на входе J подтверждение*1 ЛВС: РДЖ-45*1 USB*6 15-контактный разъем D-sub VGA *1 РС 232*2 Линейный выход * 1, микрофонный вход * 1
<b>Параметры</b>	
MSR	дополнительный боковой MSR
<b>Упаковка</b>	
Масса	Сеть 6.5 кг , Валовой 8.0 Кг для одного экрана
Пакет с пеной внутри	425*275 * 405 мм для одного экрана, 440*295*425 мм для двойного экрана
<b>Среда</b>	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- 10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата
<b>Аксессуары</b>	

Адаптер питания	110-240 В/50-60 Гц переменного тока і ввод , DC12 V /5A выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу













**All in one  
Touch POS system**





**i5**  
**\$198**

**AOC**

