

15,1-дюймовая кассовая машина для супермаркета с основанием из алюминиевого сплава

(М/Н:POS-1519Б)

ОСОМ серия 1519Б POS терминал имеет устойчивую базу, У него есть информация Процессор Celeron и процессор Intel Core I серии на выбор, легко получить доступ к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный USB-диск. Эту модель очень удобно обслуживать, просто сняв заднюю крышку.

Функции:



Серия Intel Celeron J1900 и процессор Intel Core I3 I5 в качестве опции;

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

10-точечная проекционно-емкостная сенсорная панель;

Плоский и водонепроницаемый, устойчивый к царапинам дисплей с поверхностью;

Несколько портов ввода-вывода легко расширяются до большего количества внешних устройств;

VFD220 или LED8 для отображения покупателя;

Металлическое основание обеспечивает устойчивость.

Спецификация

| | |
|----------------------------|---|
| Модель | POS-1519Б |
| Имя | 15,1-дюймовый экран — все в одно касание POS Терминал |
| Корпус | Пластиковый корпус в сочетании с металлом |
| Цвет | полностью черный цвет |
| Отображать | |
| Главный экран | 15,1-дюймовый сенсорный монитор |
| Разрешение | 1024*768 |
| Яркость | 250кд/м2 |
| Угол обзора | Горизонт: 150; Вертикальное: 140 |
| Сенсорный экран | 10-точечное проекционное емкостное касание GG |
| Производительность | |
| Материнская плата | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц, дополнительно: процессор Intel Core 3th I3 / процессор Intel Core 4th I5 |
| Системная память | 1 слот SO-DIMM DDRIII, 4 ГБ DDR3 |
| Накопитель | Мсата SSD 128Гб |
| локальная сеть | 10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F |
| Операционная система | Windows7/8/10, встроенный, МЫPOS, Линукс |
| Возможности подключения | |
| Внешние порты ввода/вывода | Кнопка питания*1, 12 В постоянного тока, разъем*1 |
| | ЛВС: РДЖ-45*1, USB*6 |
| | 15-контактный разъем VGA D-sub *1 |
| | RS 232*2 для J1900, RS232*1, HDMI*1 для I3 I5 |
| | Линейный выход*1, микрофонный вход*1 |
| Упаковка | |
| Масса | Нетто 6,5 кг, брутто 7,5 кг |
| Пакет с пеной внутри | 410*290*445 мм |

| | |
|----------------------|--|
| Среда | |
| Рабочая Температура | От 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | От -10 до 60 градусов по Цельсию |
| Аксессуары | |
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А |
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. |







