## 15.1 я ньч Все в одном Трогать POS Т терминал

- 1519Б)

ОСОМ серия 1519Б POS Терминал имеет стабильная база, В нем есть информация Целерон ЦП и процессор ядро Интел я серии на выбор, это легко доступ к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный UcB-диск. Эта модель очень удобна в обслуживании. только сняв заднюю крышку

## Функции:

- 1. Интел Селерон Дж1900 ряд и процессор яптеl Core я3 я5 на выбор
- 2. Жесткий драйвер Мсата твердотельный накопитель 64 ГБ, SSд 128 ГБ d 256 ГБ для опции
- 3. 10 -точечная проекционная емкостная сенсорная панель
- 4. Плоский и водонепроницаемый, устойчивый к царапинам дисплей с поверхностью
- 5. М ульти Порты ввода-вывода легко расширяются для подключения большего количества внешних устройств
- 6. BFD220 или LED8 для отображения клиентов
- 7. М Этальная база обеспечивает устойчивость

## Спецификация

Модель	POS-15195				
Имя	15. 1 дюйм все в одно касание POS t терминал				
Корпус	Пластиковый корпус в сочетании с металлом				
Цвет	полностью черный цвет				
Главный экран	15. 1 дюймовый сенсорный монитор				
Резолют я на	1024*768				
Яркость	25 0кд/м <sup>2</sup>				
Вид а угол	Горизонт: 1 5 0 ; Вертикальное: 1 4 0				
Трогать ѕ крин	10 -точка прогнозируемый GG емкостный сенсорный				
Производительность					
Материнская плата	Intel Целерон Бэй Трейл Дж1900 2,0 ГГц , необязательный : intel core 3-й I3 Процессор / Intel Core 4tht Процессор I5				
Система Память	1*SO-DIMM DDRIII слот, 4 ГБ DDR3				
Накопитель	Мсата SSD 128 ГБ				
локальная сеть	10/100 Мбит/с, Чип Realtek RTL8111F Lan				
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенное, МЫРОЅ, Линукс				
Возможности	Oktia Gold 1120, Ber poetinioe, Maii Gol, Miniyke				
подключения					
Внешний Порты	п цветок кнопка*1 , вход 12 В постоянного тока Ј подтверждение*1				
ввода/вывода	ЛВС: RJ-45*1 ,USB*6				
	15-контактный разъем VGA D-sub *1				
	RS 232*2 для J1900, RS232*1, HDMI*1 для I3 I5				
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1				
Упаковка					
Macca	Сеть 6 0,5 кг , Валовой 7 . 5 Кг				
Пакет с пеной внутри	410*290 * 445 Mm				
Среда					
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусы Цельсия				
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусов по Цельсию				
Аксессуары					
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 B/50-60 Гц і ввод , DC12 V /5А выходной адаптер				
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д				













