

15,6-дюймовый сенсорный экран Windows POS Терминал с основанием из алюминиевого сплава

(М/Н: POS-1520)

ОСОМ 1520 широкоэкранный POS Терминал имеет основу из алюминиевого сплава. В качестве опции он оснащен процессором Intel Celeron и Intel Core I serie. Легко получить доступ к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный USB-диск. Эта модель очень удобна для обслуживания путем снятия задняя крышка.

Функции:



новый ЖК-экран BOE с диагональю 15,6 дюйма;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

Экран без границ, передняя часть защищает от прямых брызг воды;

Толстое и устойчивое алюминиевое основание;

Кабельное управление делает кассу более аккуратной;

Дисплей клиента, дополнительный экран и положение установки МСР зарезервированы для опции.

Спецификация

Модель	POS-1520
Имя	POS-терминал с сенсорным экраном Windows 15,6 дюйма
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с основанием из алюминиевого сплава
Цвет	Весь корпус машины черного цвета
Отображать	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	250кд/м ²
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальное: 140
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG
Дополнительный дисплей	Дисплей 13,3 дюйма, с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768.
Дисплей клиента	2*20 частотно-регулируемых приводов, установленных на задней крышке (опция)
Производительность	
Материнская плата	Процессор Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ/8 ГБ на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На плате Real Tek ALC662.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows7/8/10, встроенная, MYPOS, Линукс
Возможности подключения	
Внешний порт ввода-вывода (J4125)	Выключатель питания*1, разъем 12 В постоянного тока*1
	ЛВС: RJ-45*1
	USB *6
	COM(RS232) * 1, можно расширить дополнительные порты RS232 для опции
	VGA (15-контактный D-sub)*1
	Аудиовыход*1, вход микрофона*1

Параметры	
MSR	Дополнительный боковой MSR
Упаковка	
Масса	Нетто: 4,0 кг, брутто: 6,0 кг
Пакет с пеной внутри	460*295*415 мм
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д.

























