

Функции:

15,6-дюймовый новый ЖК-экран BOE

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды

Толстая и прочная алюминиевая основа

Управление кабелями делает кассу более аккуратной

Дисплей клиента, дополнительный экран и положение установки MSR зарезервированы для опции

Технические характеристики:

Модель	ПОС-15 20
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с основанием из алюминиевого сплава
Цвет	весь корпус машины черного цвета
Отображать	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	25 0кд/м ²
Просмотр под углом	Горизонт: 1 5 0 ; Вертикально: 1 4 0
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	Дисплей 13,3 дюйма , с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD, установленные на задней крышке по выбору
Производительность	
Системная плата	Процессор Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или процессор Intel Core I3/I5 для варианта
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR 3 , 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц, 8 ГБ на выбор
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, WEPOS, Linux
Связь	

Внешний порт ввода /вывода (J1900)	Переключатель питания * 1 , 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1 , можно расширить больше портов RS232 для опции
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	Аудиовыход*1 , микрофонный вход*1
Опции	
МСР	дополнительный боковой MSR
Упаковка	
Масса	Нетто 4,0 кг , брутто 6,0 кг
Пакет с пеной внутри	460*295 * 415 мм
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д.











