

## 15,6 дюйма в одном POS Терминал

(M/N: POS-1525)

Функции:



Система рассеивания тепла без вентилятора производит POS хорошо работать в более жесткой среде;

Более научная отдельная структура для удобного обслуживания и разборки;

Больше конфигурации для выбора.

### Спецификация

Модель	POS-1525
Имя	15,6 дюйма POS Терминал
Жилищный материал	Алюминиевый сплав плюс ABSПК
Отображать	
Главный экран	Монитор сенсорного экрана 15,6 дюйма
Разрешение	1366*768

Яркость	250cd/m <sup>2</sup>
Угол обзора	Горизонт: 170, вертикальный: 170
Сенсорный экран	Многоточечный прогнозируемый gg емкостный штрих
Подразделение	13,3 дюйма дисплея, 1366*768 для опции
Мср	Читатель для карт с 3 треками для варианта
Спикер	Встроенный динамик 4ohm/3W*1 для варианта
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J6412, 2,0 ГГц или Celeron J4125, процессор Intel Core I3 / I5 / I7 для варианта
Системная память	1*Слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400-3200 МГц, 4 ГБ /8 ГБ /16G для варианта
Устройство хранения	64 ГБ M.2 SSD или выше, до 512 ГБ
LAN/WLAN	10/100/1000 МБ, Realtek RTL8111F LAN Чип встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
Операционная система	Поддержите Windows 10/11
Подключение	
Внешний Порт I/O Port J6412	Кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6, Com*1, VGA*1
	Строка*1, микрофон в*1
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-20 до 60 градусов по Цельсию
Работая влажность	10% ~ 90% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
Упаковка	
Масса	Сеть: 4,7 кг, брутто: 5,7 кг
Упаковка с пеной внутри	460*450*220 мм
Аксессуары	
Мощный адаптер	110-240V/50-60 Гц вход мощности переменного тока, выходной адаптер DC12V/5A
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен















# Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445\*210\*465MM



upward



breakable



AFraid of  
the rain



Prohibit the  
rolling



Stacking layer  
limit