

# **Сверхтонкий сенсорный экран из литого под давлением алюминия с ОС Windows/Android 15,6 дюйма POS Система**

(М/Н: POS-1562)

ОСОМ POS-1562 POS Терминал имеет корпус и основание из алюминиевого сплава, опционально оснащен процессором серии Intel Celeron и Android, имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:



Хорошая система отвода тепла POS хорошо работать в более суровых условиях;

Сверхтонкий сенсорный дисплей и стильный дизайн подчеркнут ваш авторитет;

Более научная отдельная конструкция для простоты обслуживания и разборки.

Спецификация

| Модель                           | POS-1562-Вт                                                                                                     | POS-1562-A                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя                              | 15,6-дюймовый сенсорный POS Терминал                                                                            |                                                                                              |
| Материал корпуса                 | Корпус и основание из алюминиевого сплава                                                                       |                                                                                              |
| Отображать                       |                                                                                                                 |                                                                                              |
| Главный экран                    | 15,6-дюймовый сенсорный монитор                                                                                 |                                                                                              |
| Разрешение                       | 1366*768                                                                                                        |                                                                                              |
| Яркость                          | 220кд/м2                                                                                                        |                                                                                              |
| Угол обзора                      | Горизонт: 90, Вертикаль: 60                                                                                     |                                                                                              |
| Сенсорный экран                  | Многоточечное проецируемое емкостное касание GG                                                                 |                                                                                              |
| Дополнительный дисплей           | 11,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без сенсорной функции (опция)                                    |                                                                                              |
| Производительность               |                                                                                                                 |                                                                                              |
| Материнская плата                | Intel Celeron J6412, процессор Intel Core I3 с тактовой частотой 2,0 ГГц (опция)                                | Серия Rockchip RK3568, четырехъядерный процессор 2.0G                                        |
| Системная память                 | 1 * слот SO-DIMM DDR4, поддержка 3200 МГц, 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ на выбор                                             | На борту DDR4 4 ГБ, 8G для опции                                                             |
| Накопитель                       | Твердотельный накопитель M.2 емкостью 64 ГБ или выше, до 512 ГБ                                                 | встроенная память 32 ГБ EMMC, 64 ГБ в качестве опции                                         |
| ЛВС/БЛВС                         | 10/100/1000 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F, встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI | 10/100/1000 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F, поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0 |
| Операционная система             | Поддержка Windows 10/11                                                                                         | Андроид 11                                                                                   |
| Возможности подключения          |                                                                                                                 |                                                                                              |
| Внешний Порт ввода-вывода J6412  | Кнопка питания*1                                                                                                |                                                                                              |
|                                  | Входное гнездо 12 В постоянного тока*1                                                                          |                                                                                              |
|                                  | Локальная сеть: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1                                                                   |                                                                                              |
|                                  | Линейный выход и вход микрофона 2-в-1 JACK *1                                                                   |                                                                                              |
| Внешний Порт ввода/вывода RK3568 | Кнопка питания*1                                                                                                |                                                                                              |
|                                  | Входное гнездо 12 В постоянного тока*1                                                                          |                                                                                              |
|                                  | Локальная сеть: RJ-45*1, USB*6, COM*1                                                                           |                                                                                              |
|                                  | Линейный выход*1                                                                                                |                                                                                              |
| Среда                            |                                                                                                                 |                                                                                              |

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая Температура    | От 0 до 50 градусов по Цельсию                                                                         |
| Температура хранения   | От -20 до 60 градусов по Цельсию                                                                       |
| Рабочая влажность      | 10%~90% Без конденсации                                                                                |
| Влажность при хранении | 10%~90% Без конденсации                                                                                |
| Упаковка               |                                                                                                        |
| Масса                  | Вес нетто 3,6 кг, вес брутто 4,9 кг.                                                                   |
| Пакет с пеной внутри   | 430*240*370 мм                                                                                         |
| Аксессуары             |                                                                                                        |
| Адаптер питания        | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А       |
| Силовой кабель         | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу. |







当前账号A0001

| 商品 | 数量 | 单价 | 合计 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|           |   |        |        |
|-----------|---|--------|--------|
| 马込加斯加本黑虎虾 | 1 | 108.00 | 108.00 |
|-----------|---|--------|--------|

|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| 新疆苏州蜜瓜 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|--------|---|------|-------|

|          |   |       |       |
|----------|---|-------|-------|
| 海南黄皮心火龙果 | 1 | 19.90 | 19.90 |
|----------|---|-------|-------|

|        |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
| 玛马特牛腩肉 | 1 | 56.00 | 56.00 |
|--------|---|-------|-------|

|        |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
| 新西兰嫩黄豆 | 2 | 45.00 | 90.00 |
|--------|---|-------|-------|

|       |   |      |      |
|-------|---|------|------|
| 精选鲜百合 | 1 | 6.90 | 6.90 |
|-------|---|------|------|

|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 秘鲁蓝莓 | 1 | 13.90 | 13.90 |
|------|---|-------|-------|

清空

共14件商品  
总计: ¥ 269.30

| 应收      | 实收      | 找零     |
|---------|---------|--------|
| ¥269.30 | ¥300.00 | ¥30.70 |

扫描二维码

|        |      |   |    |   |
|--------|------|---|----|---|
| 支付宝    | ¥200 | 1 | 2  | 3 |
| 微信支付   | ¥100 | 4 | 5  | 6 |
| 银行卡    | ¥50  | 7 | 8  | 9 |
| VIP会员卡 | ¥20  | 0 | 00 |   |
| 现金     | ¥10  |   |    |   |

付款

Accorn

