

15,6-дюймовые Win.d.ows/Android Touch POS Терминал

(M/N: POS-1566)

ОСОМ Широкий экран POS Терминал имеет стильный и ультра -тонкий дизайн кузова, у него есть материнская плата Android и Windows OS для опции, его легко установить 2nd Display, MSR или VFD в качестве модулей от клиентов. Эта модель очень удобна для технического обслуживания, удаляя заднюю крышку, и она имеет богатые интерфейсы ввода -вывода, подключенные к большому количеству внешних устройств.

Функции:



15,6 дюйма BOE совершенно новый ЖК -экран;
Многоточечный прогнозируемая емкостная сенсорная панель;
Съемная нижняя пластина для меньшей упаковки и меньшей стоимости доставки;
Основной экран поддерживает большое угловое вращение, чтобы соответствовать любому углу наблюдения;
Скран без границы, фронт защищает от прямых всплесков воды;
Ультратонкое тело делает продукт более кратким и стильным;
Толстое и стабильное алюминиевое основание;
Кабельные слоты внутри основания делают кабель более аккуратным;
Дисплей клиента, вторичный экран и положение установки MSR зарезервировано на оболочке.

Спецификация

Модель	POS-1566-W
--------	------------

Имя	15,6 дюймового сенсорного экрана Windows POS Терминал
Главный экран	Монитор сенсорного экрана 15,6 дюйма
Разрешение	1366*768, 1920*1080 для варианта
Яркость	250cd/m ²
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальная: 150
Сенсорный экран	Многоточечный прогнозируемый gg емкостный штрих
Подразделение	11.6 -дюймовый дисплей w или o и Функция, разрешение 1366*768
Дисплей клиента	2*20 VFD монтируется для задней крышки для опции
Производительность	
Материнская плата	Intel Core I5 4 -й процессор, другой процессор должен быть настроен
Системная память	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600 МГц 4 ГБ, до 16 ГБ
Устройство хранения	MSATA SSD 128 ГБ или выше, до 512 ГБ
Аудио	На борту реального чипа
Локальный	10 // 100/1000 МБ, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
Спикер	4om/2w*1
Операционная система	Поддержка Win10 /Win11
Подключение	
Внешний порт ввода/вывода (J4125 и RK3566)	Кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	Лан: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (RS232) * 1
	HDMI*1
	Аудио выход*1 □ Mic-in*1
Упаковка	
Масса	5,5 кг
Упаковка с пеной внутри	470*170*385 мм
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию

Работая влажность	10% ~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
Аксессуары	
Мощный адаптер	100-240V/50-60 Гц 1.5A MAX Power Power Power, выходной адаптер DC12V/5A
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен















