

Windows / Android 15,6-дюймовый сенсорный терминал POS

(Модель №: POS -15T01-W / A)

Особенности:

- Стильный и простой дизайн
- 15,6-дюймовый 1366 * 768 разрешение ультратонкий экран
- Угол поворота экрана 360 градусов
- Поддержка Windows или системы Android
- Десять-точечный емкостный сенсорный экран
- Поддержка дополнительного 15,6-дюймового или 11,6-дюймового дополнительного экрана
- MSR, дисплей клиента для варианта
- Модульная конструкция для легкой сборки, разборки, замены и ремонта

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Характеристики:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Основная плата ①	Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц J1900N для версии Windows
Основная плата ②	Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц RK3288 для версии Android
ОС Windows	Windows 7 Ultimate демо-версия без лицензии
ОС Android	Android 6.0
Оперативная память Windows	4 ГБ Стандарт 2 ГБ 8 ГБ для варианта
Оперативная память Android	4ГБ
Память Windows	64 ГБ SSD стандарт, 128 ГБ для опции
Память Android	8 ГБ eMMC, поддержка 32 ГБ TF карты Развернуть
Размер экрана	15,6-дюймовый главный экран
Вторичный экран	15,6-дюймовый или 11,6-дюймовый
Дисплей клиента	VFD или LCD

разрешение	1366 * 768
Сенсорный экран	десятиточечный емкостный сенсорный экран
яркость	350cd / м ²
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
RK3288 Порт ввода / вывода	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт кассового ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранилища	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A





POS-15T01





