15-дюймовый сенсорный экран Systerm Windows / Android pos терминал

(Модель №: POS -15T01-W / A)

Особенности:

Стильный и простой дизайн;
15,6-дюймовый ультратонкий экран с разрешением 1366 * 768;
Угол поворота экрана 360 градусов;
Поддержка Windows или системы Android;
Десятиточечный емкостный сенсорный экран;
Поддержка дополнительного 15,6-дюймового или 11,6-дюймового дополнительного экрана;
MSR, дисплей клиента для варианта;
Модульная конструкция для легкой сборки, разборки, замены и ремонта.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;
Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;
Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов;
Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

Характеристики:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Основная плата ①	Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц J1900N для версии Windows
Основная плата ②	Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц RK3288 для версии Android
ОС Windows	Windows 7 Ultimate демо-версия без лицензии
ОС Android	Android 6.0

Оперативная память Windows	2 ГБ Стандартный 4 ГБ 8 ГБ для варианта
Оперативная память Android	2 Гб
Память Windows	32 ГБ SSD стандарт, 64 ГБ, 128 ГБ для варианта
Память Android	8 ГБ eMMC, поддержка 32 ГБ TF карты Развернуть
Размер экрана	15,6-дюймовый главный экран
Вторичный экран	15,6-дюймовый или 11,6-дюймовый
Дисплей клиента	VFD или LCD
разрешение	1366 * 768
Сенсорный экран	десятиточечный емкостный сенсорный экран
яркость	350cd / м^2
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
RK3288 Порт ввода / вывода	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт кассового ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS-15T01
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
POS-15T01
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-15T01

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-15T01

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products