

## 15..1. Дюйм Ауминтиум сплав оболочки POS терминаллетание

(Модель №: POS -15T02)



Терминал OCOM квадратный экран POS имеет аумиум сплаву оболочки,У него есть Intel Celeroni IntelCore I Seriee CPU для варианта,Его адаптер питания может быть установлен внутри базы, который делает Tradtable Neater,Он имеет богатые интерфейсы ввода / вывода для более внешнеприборы.

### Функции:

Intel Celeronряди материнская плата Intel Core i сериидля варианта;

Жесткий драйвер MSATA SSD 64 ГБ,SSD 128 ГБ 256 ГБ для опции;

Многочечная проецированная емкостная сенсорная панель;

Дополнительная сторона дисплея клиента MSR и VFD220;

Трец плоский и водонепроницаемый / устойчивый к царапинам.

Боковые порты USB делают мобильный USB-диск легко получить доступ к машине.

### Спецификация

Модель	POS -15T02.
Имя	15,1 дюйма амимиум сплава Shell POS терминал
Корпус	Ауминтиум сплава оболочки корпус с пасфовой основой АБС
Цвет	цельная черная цветовая машина обычно
Отображать	
Главный экран	15,1 дюймовый сенсорный монитор экрана

Резолюттон	1024 * 768.
Яркость	250CD / М. <sup>2</sup> .
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикаль: 150.
Сенсорный экран	Много точечный проектированный G + G Емкостный прикосновение
Отображение клиентов	2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК-дисплей, установленные на заднюю крышку для опции
Представление	
Системная плата	Mintel Celeron Bay Trail J1900 2.0 ГГц Обычно или Intel Core I3 / I5 4 <sup>ГОТОВНОСТЬ</sup> Генеративный процессор для необязательного
Системная память	1 * SO-DIMM DDRIII SLOT, SUPPERT1333 * / 1600 4GB Обычно 2 ГБ / 8 ГБ для опции
Устройство хранения	MSATA SSD 64 ГБ или Higer, до 256 ГБ
Аудио	На борту настоящего Tek ALC662
Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP Встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля Wi-Fi
Операционная система	Windows7 / 8/10, встроенные, мы POS, Linux
Соединение	
Внешний порт ввода / вывода (J1900)	Кнопка питания * 1
	12 В постоянного тока в Джеке * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB3.0 * 1, USB2.0 * 5
	COM (RS232) * 2
	VGA (15pin d-sub) * 1
	AUDIO OUT * 1, MIC в * 1
Опции	
MSR	Дополнительная сторона MSR
Упаковка	упаковка
Масса	Чистый 4,8 кг валовой 6,5 кг
Пакет с пеной внутри	420 * 260 * 410 мм
Окружающая обстановка	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранения	От -10 до 60 градусов Цельсия
Работающая влажность	10% ~ 80% нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% нет конденсации
Аксессуары	
Силовой кабель	Силовой кабель для 110-240V / 50-60 Гц. Вход питания переменного тока, штекер, совместимый с США / ЕС / Великобритания и т. Д. И настроен на заказ
Драйвер CD	Драйвер материнской платы и драйвер касания внутри
Другой	
Согласие	Класс FCC A / CE Mark / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02









POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

