

POS-1701 17,1-дюймовый ЖК-экран высокой яркости «все в одном» POS Машинные
окна POS Системы с кассовыми аппаратами

(М/Н: POS- 1701)

Функции:

1. 17-дюймовый ЖК-экран высокой яркости
2. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
3. Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
4. Основной экран поддерживает поворот на 300° для соответствия любому углу наблюдения.
5. Экран без рамок, передняя панель защищает от прямых брызг воды
6. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
7. Толстая и прочная алюминиевая основа
8. Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным
9. Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе

Технические характеристики

Модель	POS- 1701
Имя	17.1 дюйм сенсорный POS терминал
Корпус	Пластиковый корпус и металлическая основа
Цвет	В отверстие черного или полностью белого цвета машины
Отображать	
Главный экран	17.1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1400*900
Яркость	200 кд/м ²
Просмотр под углом	Горизонт: 60 ; Вертикальный: 90
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дисплей клиента	2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК- дисплей , установленный на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или процессор Intel Core I3 / I5 4-го поколения для опции
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR3 , поддержка 1333*/1600 4 ГБ обычно , 2 ГБ/8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
МСП	дополнительный боковой MSR
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западная POS, Линукс
Связь	

Внешний Порт ввода /вывода J1900 или I3 I5	Кнопка питания *1
	12 В постоянного тока в разьеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 для I3/I5
	RS232*2 для J1900 линейный выход*1, микрофонный вход*1
Упаковка	
Масса	Нетто 4,5 кг Брутто 5,5 кг
Пакет с пеной внутри	485*453*205 мм
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket