17,1 -дюймовый сенсорный экранPOS Терминал _

(M/H:POS- 1701)

Функции:

1. 17-дюймовый ЖК-экран высокой яркости
2. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
3. Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
4. Основной экран поддерживает поворот на 300° для соответствия любому углу обзора.
5. Экран без рамок, передняя панель защищает от прямых брызг воды
6. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
7. Толстая и прочная алюминиевая основа
8. Отверстия для кабеля внутри основания делают кабель более аккуратным
9. Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе

Технические характеристики

Модель	POS- 1701
Имя	1 7 . 1 дюйм сенсорный POS терминал _
Корпус	Пластиковый корпус и металлическая основа
Цвет	W отверстие черного или полностью белого цвета машины
Главный экран	1 7 . 1 -дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1400*900
Яркость	2 20 0кд/м
Просмотр под углом	Горизонт: 6 0 ; Вертикальный: 90
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дисплей клиента	2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК- дисплей , установленный на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или -го процессор Intel Core I3 / I5 4 поколения для опции
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 1333*/1600 4 ГБ обычно , 2 ГБ/8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
MCP	дополнительный боковой MSR
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западнаяPOS, Линукс
Связь	

Внешний Порт ввода /вывода J1900 или I3 I5	Кнопка питания *1
	12 В постоянного тока в разъеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 для I3/I5
	RS232*2 для J1900
	линейный выход*1, микрофонный вход*1
Упаковка	
Масса	Нетто 4,5 кг Брутто 5,5 кг
Пакет с пеной внутри	485*453*205 мм
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC

点击选择会员
收银
¥88

01.南非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88