17.1 я нч сенсорный POS T моллюск

- 1701)

Функции:

1. 17 дюймов высокой яркости ЖК-экран
2. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
3. Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
4. Основной экран поддерживает поворот на 300° для соответствия любому углу обзора.
5. Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды
6. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
7. Толстая и прочная алюминиевая основа
8. Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным
9. Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MCP зарезервированы на корпусе

Технические характеристики

Модель	- 1701
Имя	1 7 . 1 дюйм Трогать POS т моллюск
Корпус	Пластиковый корпус и металл база
Цвет	Вт дыра черная или весь белый цвет машина
Главный экран	1 7 . 1 дюймовый сенсорный монитор
разрешение	1400*900
Яркость	20 0кд/м 2
Вид а угол	Горизонт: 6 0 ; Вертикальный: 90
трогать с скрин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Дисплей клиента	2*20 BFD или 2*20 LCD отображать крепится к задней крышке для о часть
Производительность	
Системная плата	Интел Целерон Bay Traяl J1900 2,0 ГГц обычно или яntel Core I3 / I5 4 й ЦП поколения для варианта
Система Память	1 * SO-DIмм DDRIII слот, поддержка1333*/1600 4ГБ обычно ,2 ГБ/8 ГБ для варианта
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini пCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
MSR	дополнительный боковой MSR
О п е р а ц и о н н а я с и с т е м а	Окна 08.07.10, Встроенный, МЫPOS, Линукс
Связь	

Внешний I /O порт J1900 или I3 I5	P цветок кнопка * 1
	12 В постоянного тока в разъеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 для I3/I5
	RS232*2 для J1900
	Линейный выход * 1, микрофонный вход * 1
Пакет	
Масса	Сеть 4,5 Кг Валовой 5,5 Кг
Пакет с пеной внутри	485*453*205 mm
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-1 0 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC

All your side
清空(0)
挂单
点击选择会员
收银
¥88

精选奶茶
美味小吃
饭饭糖通
01.周非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88