

15-дюймовый сенсорный экран All-in-One POS (M / N: POS -8618)

Особенности:

oem all-in-one pc, все-в-одном ПК, все-в-одном шасси

l Intel Celeron 1037U с двумя ядрами 1,8 ГГц

l Hard DriverSSD32GB (по умолчанию), SSD 64GB иHDD320G для опционального

l 5-проводный резистивный сенсорный экран (по умолчанию), Capacitivescreen для опционального

l Кард-ридер и дисплей клиента VFD для дополнительного

l Интерфейсная панель ввода / вывода скрыта

Приложения:

oem all-in-one pc, все-в-одном ПК, все-в-одном шасси

l Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта

l Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

l Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

l Коммерческий: информационные терминалы управления для стоянки автомобилей, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

PictureShow:

oem all-in-one pc, все-в-одном ПК, все-в-одном шасси

×		×	
×		×	

Параметр:

oem all-in-one pc, все-в-одном ПК, все-в-одном шасси

модель	POS 8618
Необязательный цвет	Черный или белый
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Intel CeleronProcessor
ЦПУ	Intel Celeron 1037U с двумя ядрами 1,8 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания12V DC гнездо * 1
	PS2KB / MC * 1
	Серийный * 1 DB9 самец
	Параллельно: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Аудиовыход * 1
МІС ІN * 1	
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C

Температура хранения	-20 °С до 60 °С
податливость	Класс FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410 мм / 7,6 кг
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put

Информация о продукте:

oem all-in-one pc, все-в-одном ПК, все-в-одном шасси



Product Picture



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Model	POS8618
Optional Color	Black or white
Optional Peripherals	VFD0306
Main Board	Intel Celeron Processor
Chip	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
Chipset	Intel 64bit
Memory Support	DDR3 1066/1333*1 2GB (default)
Hard Drive	SSD 32GB (default)
LCD panel Size	15 inch TFT LCD
Brightness	300cd/m ²
Resolution	1024*768 (max)
Touch Screen	5 wire resistive touch screen
View Angle	Hidden 150° Vertical 140°
I/O port	1* power button 12V DC in jack*1
	PC0:USB*1
	Serial*1 DB9 male
	Parallel*1 DB25 Parallel port
	USB:10/100/1000*1
	LAN:RJ45*1
	USB2.0*6
	Audio*2*1
	MSD*1*1
	Operating temperature
Storage temperature	-20°C to 60°C
Compliance	FCC Class A CE EMC LVD/ROHS
Packing dimension/Weight	410*310*105mm / 7.8 kg
Operating System	Windows XP above Embedded WEBOS Linux
Power adapter	110-240V/50-60HZ AC power Input DC12V/5A out port

Production Line





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products