

# Китай дешевая сенсорная кафе система pos все в одном 15

(M / N: POS -8618L)

## Особенности:

Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1800 2,4 ГГц;

Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию);

Опционально SSD или HDD большой емкости;

Десять пунктов емкостный сенсорный экран;

ЖК-экран с разрешением 1024 \* 768;

Панель интерфейса ввода / вывода скрыта.

## Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

## Параметр:

модель	POS -8618L
Дополнительный цвет	черный
Главный совет	Процессор Intel Celeron
Процессор	J1800 / J1900 / i3 / i5
Набор микросхем	Intel NM70 (J1800)
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию), дополнительно 4 ГБ / 8 ГБ
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию), дополнительно SSD 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м <sup>2</sup>
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	Десять пунктов емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140

Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	Серийный * 1 DB9 мужской
	Параллельный: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Аудио выход * 1
	MIC IN * 1
	Порт мыши PS / 2 * 1 и порт клавиатуры PS / 2 * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °С
Температура хранения	От -20 60 до 60 °С
Операционная система	Windows XP выше
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход

### Изображение шоу:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

