

15-дюймовый электронный многоточечный емкостный сенсорный станок POS

(M / N: POS -8815Plus)

Функции:

- Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 1,99 ГГц;
- Жесткий драйвер SSD 64 ГБ (по умолчанию), SSD и HDD для дополнительного оборудования;
- Модульная конструкция для легкой сборки и разборки;
- Прочная алюминиевая рама;
- Многоточечный емкостный сенсор;
- Кардридер и VFD дисплей покупателя по желанию

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и кондитерская;
- Ритейлер: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;
- Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

параметр

модель	POS -8815Plus
цвет	черный
Дополнительные периферийные устройства	VFD220, LCD220, MSR
Главный совет	Процессор Intel Celeron
Процессор	Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 1,9 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 64 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15.1 дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание

Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	HDMI * 1
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6

Рабочая Температура	От 0 до 40 °С
Температура хранения	От -20 до 60 °С
податливость	FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Зарядное устройство	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход



POS-8815Plus





POS-8815Plus







POS-8815Plus





POS-8815Plus

