

## 15-дюймовый станок POS с алюминиевым основанием

(M / N: POS -8815Plus)

### Особенности:

Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 1,99 ГГц;

Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD и HDD для дополнительного оборудования;

Модульная конструкция для легкой сборки и разборки;

Прочная алюминиевая рама;

Многоточечный емкостный сенсор;

Кардридер и VFD дисплей покупателя по желанию.

### Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

### параметр

модель	POS -8815Plus
цвет	черный
Дополнительные периферийные устройства	VFD220, LCD220, MSR
Главный совет	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 1,9 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15.1 дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м <sup>2</sup>
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание

Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	HDMI * 1
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Аудио выход * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °С
Температура хранения	От -20 до 60 °С
податливость	FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход



# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus







# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

