

Универсальный сенсорный экран POS с диагональю 15,1 дюйма

(Модель №: POS -8829T)

Особенности:

Красивый дизайн подходит для многих POS области

Решение с низким энергопотреблением гарантирует его стабильное качество и безопасность

Светодиодный / ЖК-дисплей покупателя дополнительно

MSR необязательно

Wi-Fi необязательно

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи за лотерейный билет

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и пристани

Характеристики:

| | |
|--|--|
| модель | POS-8829T |
| Дополнительный цвет | Черный / красное вино |
| Дополнительные периферийные устройства | ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных полос; ЖК-дисплей клиента; LED8, 10 "двойной экран, емкостный сенсорный экран, WIFI |
| Главный совет | Чипсет Intel |
| ЦПУ | J1900 / i3 / i5 |
| Набор микросхем | J1900 |
| Поддержка памяти | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G |
| Жесткий драйвер | SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Размер ЖК-панели | 15-дюймовый TFT LCD |
| яркость | 350cd / м ² |
| разрешение | 1024 * 768 (макс) |
| Сенсорный экран | 5 проводной резистивный сенсорный экран |
| Угол обзора | Горизонт: 150; По вертикали: 140 |

| | |
|-----------------------|---|
| Порт ввода / вывода | 1 * кнопка питания |
| | Мышь PS2 * 1; Клавиатура PS2 * 1 |
| | Серийный * 1 DB9 мужской |
| | HDMI * 1 |
| | VGA (15-контактный D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1, HDMI * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Аудиовыход * 12 * Внутренний динамик (опция), MIC IN * 1 |
| Рабочая Температура | От 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию |
| Потребляемая мощность | 35W (макс) |
| податливость | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC |
| Размер упаковки / Вес | 440 * 270 * 425 мм / 8 кг |
| Операционная система | Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-совместимый) |
| Адаптер питания | 110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A |



POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829



