

Поддерживаемые терминалы для Windows и Android со встроенным теплым принтером

(M/N: POS-A15/A15-A)

Функции:

Процессор Intel® Celeron® ж1900 четырехъядерный 2, 0 ГГц
Процессор конфигурации для системы Windows

2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7 для системы Android

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ для ПЗУ

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный 58мм или 80-мм тепловой принтер

Встроенный MSR, считыватель карт ИК-связи, считыватель RFID (опционально)

Стильная панель дисплея

Приложений:

Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафекондитерские и кондитерские

Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, универмаг
Парикмахерская и высококлассная Парикмахерская

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, Авиация, метро, вокзал и причал

РисунокПоказать:



Параметр:

Модели	POS-A15/POS-A15-A
Основных Доска ①	Двухъядерный процессор Intel® Celeron® ж1900 четырехъядерный 2, 0 ГГц
Основных Доска ②	2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7
ОС ①	Виндовс7 (бета-версия)
ОС ②	Андроид 4.4.4
① памяти	Твердотельный накопитель
② памяти	2 ГБ ОЗУ ЕММК 32 Гбайт
Сенсор Экрана	Многоточечный емкостный сенсорный ввод
Экрана Размер	Главный экран 6, 6 дюйма, заместитель экрана, 6, 6 дюйма
Цвет	Черн или вихте
Принтер	58мм тепловой принтер большой зубчатой передачи или 80-мм тепловой принтер с автоматическим резчиком

Порт ввода/вывода (① ж1900)	USB * 4
	Разъем RJ45 * 1
	Рж11 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экран)
	DB9 PC232 порт * 1
Ввод/вывод Порт (② а83т)	Рж11 * 1
	Разъем TF * 1
	Разъем RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экрана)
	Разъем USB * 2
	DB9 PC232 порт * 1
	Аудио * 1
Порт USB OTG	
Операционной Температура	0 °C до 40 °C
Остер Функция (андриод)	Интернет
Факультатив элементы (Windows)	Процессор Intel ® i3 i5, ВФД дисплей, RFID, Контактная плата с устройством для считывания карт MSR камера, 3G, Д625 параллельный порт, DB9 PC232 порт * 3
Факультатив элементы (андриод)	3G, камера, ЖК-ВФД дисплей, RFID, контактный ИК-устройство для чтения карт памяти, MSR
Хранения Температура	-20 °C до 60 °C
Упаковки измерения	46 * 43 * 51мм
Питания адаптер	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А выставить



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





