

POS-A15-A 15.6-дюймовый Android все в одном сенсорном экране pos system

Особенности:

Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz Высокопроизводительный процессор для системы Windows
2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы
2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)
2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)
Многоточечный емкостный сенсорный экран
Встроенный 58 мм или 80 мм термопринтер (Optional)
Встроенный MSR, считыватель RFID (дополнительно)
Стильная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта
Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Параметр:

Модель POS-A15 / POS-A15-A
Основная плата 1 Процессор Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 ГГц
Главная плата 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор
OS Windows7 (бета-версия)
OS Android 5.1
Память 1 2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD
Память 2 ГБ оперативной памяти 8 ГБ ROM
Сенсорный экран Многоточечное емкостное касание
Размер экрана Основной экран 15,6 дюйма, Vice screen 15,6 inch
Цвет Черный или Белый
Принтер 58 мм с большой шестерней термопринтер или 80-мм термопринтер с автоматической резкой (опционально)

Порт ввода / вывода (J1900) USB * 4
RJ45 * 1
RJ11 * 1 (Необязательно)
HDMI * 1 (для тире)
VGA * 1
LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1

Порт DB9 RS232 * 1

Порт ввода / вывода (□A83T) RJ11 * 1 (дополнительно)

TF слот * 1

RJ45 * 1

HDMI * 1 (для тире)

USB * 2

Порт DB9 RS232 * 1

Аудио * 1

Порт USB OTG

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

Другие функции (Android) Bluetooth, WIFI

Дополнительные элементы (Windows) I3 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR camera, 3G, DB25 параллельный порт,

Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера

Дополнительные элементы (Android) 3G / 4G camera, ЖК-дисплей VFD, RFID, устройство для чтения карт памяти, MSR, экран другого размера

Температура хранения от -20 °C до 60 °C

Размер упаковки 46 * 43 * 51 см

Адаптер питания 110-240 В / 50-60 Гц Рабочий ток, вход DC12 / 5A

Фотошоп:



POS-A15



www.ocominc.com





Контактное лицо:

Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.