Windows & Android поддерживает терминал POS со встроенным термопринтером

(M / N: POS -A15,6 / A11,6)

Особенности:

- Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows
- 2,0-ядерный процессор RX3288 ARM 2.0 GHz Cortex-A7 для системы Android
- 2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android)
- 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)
- Многоточечный емкостный сенсорный экран
- Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (Optinonal)
- Встроенный MSR, RFID считыватель (опционально)
- Стильная панель дисплея

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, булочная и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейного билета
- Коммерческие: информационные терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и пристани

Параметр:

модель	POS -A15.6 / POS -A11.6
Главный совет①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Главный совет②	8-ядерный процессор Cortex-A7 с тактовой частотой 2,0 ГГц RK3288 ARM
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD
Memory②	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	Главный экран 15,6 / 11,6 дюйма, вице экран 15,6 / 11,6 дюйма
цвет	Черный или белый
принтер	Термопринтер 58 мм с большой шестерней или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (опция)
Порт ввода / вывода(J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (для экрана тисков) Порт DB9 RS232 * 1
Порт ввода / вывода (A83T)	RJ11 * 1 Слот TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (для экрана тисков) USB * 2 Порт DB9 RS232 * 1 Аудио * 1 USB OTG порт
Рабочая Температура	От 0 до 40 ℃
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Необязательные элементы (Windows)	I3 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR cammera, 3G, параллельный порт DB25, Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера
Необязательные предметы (Android)	3G / 4G cammera, ЖК-дисплей VFD, RFID,картридер, MSR, другой размер экрана
Температура хранения	От -20 60 до 60 ℃
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A выход

Изображение шоу:

15,6 □□ Windows □ Android □□ POS □□ □ □□ □□ .6 15.6 □□ Windows □ Android □□ □ A □□□ □□□ .6 15,6 □□ Windows □ Android □□ □ POS □ □□ □□ □□□