Windows Android поддерживает терминал POS с термопринтером

(M / N: POS -A15,6 / A15,6-A)

Особенности:

- Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор 2,0 ГГц для системы Windows
- 2,0 ГГц RK3288 для системы Android
- 2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ROM стандартно (Android)
- 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ SSD стандарт (Windows)
- Многоточечный емкостный сенсорный экран
- Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (Optinonal)
- Встроенный MSR, RFID считыватель (опционально)
- Стильная панель дисплея

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Параметр:

модель	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Главный совет①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Главный совет@	Процессор 2,0 ГГц RK3288
OS®	Windows7 (бета-версия)
OS2	Android 6.0
Memory 1	4 ГБ ОЗУ 64 ГБ SSD
Memory@	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ
Сенсорный экран	Многоточечный емкостный сенсор
Размер экрана	Основной экран 15,6 дюйма, вице экран 15,6 дюйма
цвет	Черный или белый
принтер	Термопринтер 58 мм или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (опция)

Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (Необязательно)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Порт DB9 RS232 * 1
Порт ввода / вывода (@RK3288)	RJ11 * 1 (опционально)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Аудио * 1
	USB ОТG порт
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Дополнительные	I3 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR cammera, 3G, параллельный
элементы (Windows)	порт DB25,
	Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера
Необязательные	3G / 4G cammera, ЖК-дисплей VFD, RFID, кард-ридер, MSR, экран
предметы (Android)	другого размера
Температура хранения	
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход

Изображение шоу:



POS-A15









