

## Windows & Android поддерживает терминал POS со встроенным термопринтером (M / N: POS -A15,6 / A11,6)

### Особенности:

- L Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows
- L 2,0-ядерный процессор RX3288 ARM 2.0 GHz Cortex-A7 для системы Android
- L 2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ROM стандартно (Android)
- L 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)
- L Многоточечный емкостный сенсорный экран
- L Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (Optional)
- L Встроенный MSR, RFID считыватель (опционально)
- L Стильная панель дисплея

### Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, булочная и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейного билета
- L Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

### Параметр:

модель	POS -A15.6 / POS -A11.6
Главный совет□	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Главный совет□	2-ядерный процессор RX3288 ARM с тактовой частотой 2,0 ГГц Cortex-A7
OS□	Windows7 (бета-версия)
OS□	Android 5.1
Memory□	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD
Memory□	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	Основной экран 15,6 / 11,6 дюйма, вице экран 15,6 / 11,6 дюйма
цвет	Черный или белый
принтер	Термопринтер 58 мм или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (опция)
Порт ввода / вывода(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	Порт DB9 RS232 * 1
Порт ввода / вывода (□A83T)	RJ11 * 1
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
USB OTG порт	

Рабочая Температура	От 0 до 40 °С
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Дополнительные элементы (Windows)	I3 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR камера, 3G, параллельный порт DB25, Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера
Необязательные предметы (Android)	3G / 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID,картридер, MSR, другой размер экрана
Температура хранения	От -20 60 до 60 °С
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А выход

### Изображение шоу:



