

10 дюймов в Windows или Android поддерживаемый POS-терминал с температурным принтером

(m/n: POS-B10/B10-a)

Функции:

- 1 Процессор Intel ® Celeron ® ж1900 четырехъядерный, 2, 0 ГГц Процессор конфигурации для системы Windows
- 1 2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7 для системы Android
- 1 2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ (Android)
- 1 2 ГБ ОЗУ + 32 Гбайт (Windows)
- 1 Многоточечный емкостный сенсорный экран
- 1 Встроенный 58мм или 80-мм тепловой принтер (опционально)
- 1 Встроенный считыватель RFID (опционально)
- 1 Стильный экран

Приложений:

- 1 Ресторанное и ресторанное обслуживание, кофе кондитерские и кондитерские
- 1 Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, магазин Парикмахерская и высококлассная Парикмахерская
- 1 Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета
- 1 Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, Авиация, метро, вокзал и причал

Рисунок Показать:



Параметр:

Модели	POS-B10/POS-B10-a
Основных Доска ①	Двухъядерный процессор Intel ® Celeron ® ж1900 четырехъядерный 2, 0 ГГц Windows)
Основных Доска ②	2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7 ANDroid)
ОС ①	Виндовс7 (бета-версия)
ОС ②	Андроид 5,1
① памяти	Твердотельный накопитель (Windows)
② памяти	2 ГБ ОЗУ (Android)
Сенсор Экрана	Многоточечный емкостный сенсорный ввод
Экрана Размер	Основной экран 10, 1 дюйма, вице-экран 10, 1 дюйма
Цвет	Черн или вихте
Принтер	58мм тепловой принтер большой зубчатой передачи или 80-мм тепловой принтер с авторезчиком (опционально)
Порт ввода/вывода(□Ж1900□	Флэш-памяти Разъем RJ45 * 1 Рж11 * 1 HDMI * 1 (для вице-экран) DB9 PC232 порт * 1
Ввод/вывод Порт(□A83т)	Рж11 * 1 Разъем TF * 1 Разъем RJ45 * 1 HDMI * 1 (для вице-экрана) Разъем USB * 2 DB9 PC232 порт * 1 Аудио * 1 Порт USB OTG
Операционной Температура	0 °C до 40 °C
Остер Функция (андриод)	Интернет
Факультатив элементы (Windows)	ВФД дисплей, RFID,MSR каммера, 3G, дб25 параллельный порт, DB9 PC232 порт * 3 Другой размер экрана
Факультатив элементы (андриод)	3G, каммера, ЖК-ВФД дисплей, RFID,MSR,Другой размер экрана
Хранения Температура	-20 °C до 60 °C
Упаковки измерения	46 * 43 * 51км
Питания адаптер	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А выставить

