

11,6-дюймовый Android-терминал POS Wi-Fi термопринтер

(M / N: POS -B11,6-A)

Особенности:

Элегантная база В для станка pos.

Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows

2-ядерный процессор A83T ARM 2.0 ГГц Cortex-A7 для системы Android

2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)

11,6 дюйма Многоточечный емкостный сенсорный экран

11,6-дюймовый сенсорный второй экран,

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (опция)

Встроенный считыватель RFR MSR (опция)

Стильная панель дисплея

Приложения:

Atering Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, булочная и кондитерская

□ Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

□ Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов

□ Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Параметр:

Модель: POS -B11.6 / POS -B11.6-A

Основная плата② 2,0 ГГц A83T ARM 8-ядерный процессор Cortex-A7 (Android)

OS② Android 5.1

Память② 2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ROM (Android)

Сенсорный экран: многоточечное емкостное касание

Размер экрана: 11,6 дюйма, 16: 9

Дисплей клиента: ЖК-дисплей клиента (по умолчанию),

Опции: сенсорный экран с диагональю 11,6 дюйма, дисплей клиента VFD, экран Scree другого размера или дисплей не клиента

Цвет: черный или белый

Принтер: термопринтер 58 мм с большой шестерней или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (варианты)

Порт ввода / вывода (①J1900) USB * 4

RJ45 * 1

RJ11 * 1 (необязательно)

VGA * 1

HDMI * 1 (для экрана тисков)

DB9 RS232 порт * 1, (можно добавить 2 порта для дополнительного)

Порт ввода / вывода (83A83T) RJ11 * 1 (Optional)

Слот TF * 1

RJ45 * 1

HDMI * 1 (для экрана тисков)

USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)

Порт DB9 RS232 * 1

Аудио * 1

USB OTG порт * 1

Рабочая температура от 0 до 40 °C

Другие функции (Android) Bluetooth, WIFI

Дополнительные элементы (Android) 3G, камера 4G, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR, экран другого размера

Температура хранения от -20 до 60 °C

Размер упаковки 46 * 43 * 51 см

Адаптер питания 110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера

