11,6-дюймовый сенсорный экран Andorid / Windows емкостной сенсор All-in-one POS (M / N: POS-B11,6)

Особенности:

Элегантная база B для машины pos.
Процессор Intel Celeron J1900 с четырёхъядерным процессором 2.0GHz для Windows
8-ядерный ARM A83T 8-ядерный процессор ARM Cortex-A7 для системы Android
2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)
2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ стандартного SSD (Windows)
11,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран
11,6-дюймовый экран без касания,
Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (дополнительно)
Встроенный считыватель RFID RFR (дополнительно)
Элегантная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафетерий, кондитерская и кондитерская
Дилер: Бизнес-стрит, бутики, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и лотерейные билеты
Коммерческие: терминалы управления информацией для парковки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Фотовыставка:

Параметр:

шаблон	POS-B11.6
Основная плата ①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Главная плата②	Процессор Cortex-A7 8-ядерный ARM A83T до 8 ГГц (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 ГБ оперативной памяти 32 ГБ SSD (Windows)

Memory②	2 ГБ оперативной памяти 8 ГБ оперативной памяти (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное прикосновение
Размер экрана	11,6 дюймов, 16: 9
Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Опции: 11.6 дюймов без сенсорного экрана, дисплей клиента VFD, другой размер scree или дисплей без клиента
цвет	Черный или белый
принтер	58 мм термопринтер или 80-мм термопринтер с автоматическим резаком (Опции)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (дополнительно)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	DB9 порт RS232 * 1, (можно добавить 2 порта для опционального)
Порт ввода / вывода (②A83T)	RJ11 * 1 (опционально)
	TF слот * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для опционального)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	Порт USB OTG * 1
Рабочая Температура	0 ℃ до 40 ℃
Другие функции (Android)	Bluetooth, WIFI
Дополнительные элементы (Windows)	RFID, MSR камера, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3
Дополнительные элементы (Android)	3G, 4G камера, VFD, RFID, MSR, ЖК-дисплей других размеров
Температура хранения	От -20 ℃ до 60 ℃
Размер упаковки	46 * 43 * 51 см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

Richard Hu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn
Skype: ocominc2000; **MSN**: ocomtech@hotmail.com
Ali TM: szocominc; **QQ**: 2485890637
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products