

11,6 дюймов Windows или Android POS Terminal

С термопринтером

(M / N: POS-B11,6-W)

Особенности:

L Elegant В для машины pos.

L яntel Celeron процессор J1900 четырехъядерный 2.0гЧАСz Высокий Конфигурация CPU для системы Windows

L 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 для Androяd система

L 2 GB ОЗУ +8Стандарт GB ROM (Android)

L 2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

L 11,6 дюймов Многоточечный емкостный сенсорный экран

L 11,6 дюйма без касания второго экрана,

L внедренный 58 мм или 80 мм термопринтер(Необязательный)

L внедренный MSR RFID-считыватель (дополнительно)

L Стильная панель дисплея

Приложения:

L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта

L Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Фотошоп:



Параметр:

модель	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Основная доска 1	Intel Celeron процессор J1900 четырехъядерный 2.0гЧАСЗ (Windows)
Главный совет□	2+0,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор (Android)
OS□	Windows7 (бета-версия)
OS□	Android 5,1
Memory□	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory□	ОЗУ 2 ГБ 8 ГБ ROM (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное прикосновение
Размер экрана	11,6 дюйма, 16: 9
Дисплей клиента	Дисплей ЖК-дисплея (по умолчанию), Опции: экран с сенсорным экраном 11.6 дюймов, дисплей клиента VFD, Другие размеры Screee или отображение без клиента
цвет	Черный или белый
принтер	58-миллиметровый термопринтер большой мощности или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резакром (опция)
Порт ввода / вывода (□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (необязательно)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	Порт DB9 RS232 * 1, (можно добавить 2 порта для опционального)
Порт ввода / вывода (□A83T)	RJ11 * 1 (опционально)
	TF слот * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для опционального)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
Порт USB OTG * 1	

Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Другие функции (Android)	Bluetooth, WIFI
Дополнительные элементы (Windows)	RFID,MSR камера, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3
Дополнительные элементы (Android)	3G, 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR,Другие размеры экрана
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Мощность переменного тока вход, Выход 12 / 24V для принтера





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)