POS -B11.6 двойной экран Android / Windows с сенсорным экраном pos система

(M / N: POS -B11,6)

Особенности:

Элегантная база B для станка pos.

Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой частоты 2,0 ГГц для системы Windows

8-ядерный процессор ARM A83T 8-ядерный процессор ARM Cortex-A7 для системы Android

2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ПЗУ стандарт (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ стандартного SSD (Windows)

11,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран

11,6-дюймовый дополнительный сенсорный экран,

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (опция)

Встроенный считыватель MSR RFID (опционально)

Элегантная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафетерий, кондитерская и кондитерская

Дилер: Бизнес-стрит, бутики, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункты продажи лотерейных билетов

Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Фотовыставка:

Параметр:

шаблон	POS -B11.6
Основная плата ①	Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 с тактовой частотой 2,0 ГГц (Windows)
Главный борт②	Процессор Cortex-A7 с 8-ядерным процессором ARM A83T до 8 ГГц (Android)
OS①	Windows7 (бета)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Memory②	ОЗУ 2 ГБ ОЗУ 8 ГБ (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	11,6 дюйма, 16: 9
Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Варианты: 11,6 дюйма без сенсорного экрана, дисплей покупателя VFD, другой размер экрана или дисплей не для покупателя
цвет	Черный или белый
принтер	58-миллиметровый термопринтер или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (Опции)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (опционально)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	Порт DB9 RS232 * 1, (можно добавить 2 порта для дополнительного)

Порт ввода / вывода (83A83T)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	OTG USB порт * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 ℃
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательные элементы (Windows)	RFID, MSR камера, 3G, параллельный порт DB25, порт DB9 RS232 * 3
Необязательные предметы (Android)	3G, 4G камера, VFD, RFID, MSR, ЖК-дисплей других размеров
Температура хранения	От -20 60 до 60 ℃
Размер упаковки	46 * 43 * 51 см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Потребляемая мощность переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

Richard Hu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn
Skype: ocominc2000; **MSN**: ocomtech@hotmail.com
Ali TM: szocominc; **QQ**: 2485890637
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products