

# **POS -B11.6 ресторан с сенсорным экраном все в одном кассовом аппарате**

(M / N: POS -B11,6)

## **Особенности:**

Элегантная база В для станка pos.

Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой частоты 2,0 ГГц для системы Windows

8-ядерный процессор ARM A83T 8-ядерный процессор ARM Cortex-A7 для системы Android

2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ стандартного SSD (Windows)

11,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран

11,6-дюймовый дополнительный сенсорный экран,

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (опция)

Встроенный считыватель MSR RFID (опционально)

Элегантная панель дисплея

## **Приложения:**

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафетерий, кондитерская и кондитерская

Дилер: Бизнес-стрит, бутики, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункты продажи лотерейных билетов

Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

## **Фотовыставка:**



### Параметр:

шаблон	POS -B11.6
Основная плата ①	Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 с тактовой частотой 2,0 ГГц (Windows)
Главный борд②	Процессор Cortex-A7 с 8-ядерным процессором ARM A83T до 8 ГГц (Android)
OS①	Windows7 (бета)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Memory②	ОЗУ 2 ГБ ОЗУ 8 ГБ (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	11,6 дюйма, 16: 9
Дисплей покупателя	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Варианты: 11,6 дюйма без сенсорного экрана, дисплей покупателя VFD, другой размер экрана или дисплей не для покупателя
цвет	Черный или белый
принтер	58-миллиметровый термопринтер или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (Опции)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (опционально)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	Порт DB9 RS232 * 1, (можно добавить 2 порта для дополнительного)

Порт ввода / вывода (83A83T)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	OTG USB порт * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательные элементы (Windows)	RFID, MSR камера, 3G, параллельный порт DB25, порт DB9 RS232 * 3
Необязательные предметы (Android)	3G, 4G камера, VFD, RFID, MSR, ЖК-дисплей других размеров
Температура хранения	От -20 до 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51 см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Потребляемая мощность переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





# POS-B11.6





## ▶ Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us



Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 808

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocominc2000; **MSN:** [ocomtech@hotmail.com](mailto:ocomtech@hotmail.com)

**Ali TM:** szocominc; **QQ:** 2485890637

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products