

POS-C12-W Основанная на базе Windows 12-дюймовый сенсорный терминал для кассовых терминалов POS

**Особенности:**

Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz Высокопроизводительный процессор для системы Windows  
2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы  
2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)  
2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)  
5-проводный резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционального  
58/80 мм встроенный термопринтер для опционального  
Магнитный считыватель карт для дополнительных  
Дисплей клиента VFD или программный экран

**Спецификация:**

Модель  
POS-C15 / C12  
цвет  
Серебристо-серый, белый или черный  
ЦПУ  
Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ  
ЦПУ  
2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор  
Память  
DDRIII 1066/1333 \* 1 2GB (по умолчанию) (Windows)  
Память  
2GB RAM 8GB ROM (Android)  
Операционные системы  
Windows7 (бета-версия)  
Операционные системы  
Android 5.1  
Жесткий драйвер  
SSD 32GB (по умолчанию) (Windows)  
ЖК-панель Размер  
15-дюймовый TFT LCD  
яркость  
350cd / м2  
разрешение  
1024 \* 768 (макс)  
Сенсорный экран  
Емкостный сенсорный экран

Параметры принтера  
Плотность печати  
203dpi

Команда печати  
ESC / POS

Диаметр рулона бумаги  
60мм

Ширина бумаги  
58 мм или 80 мм

Скорость печати  
60 мм / с или 150 мм / с

МСВФ (жизнь)  
50km

Другая дополнительная функция  
Дисплей / дисплей экрана MSR / VFD220

Угол обзора

Горизонт: 150; Вертикальный: 140

Порт ввода / вывода (J1900)

1 \* кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде \* 1

HDMI \* 1

VGA (15Pin D-sub) \* 1

LAN: RJ-45 \* 1

USB (2,0) \* 4

RS232 \* 2

MIC IN \* 1 Аудиовыход \* 1

Порт ввода / вывода (A83T)

RJ11 \* 1 (дополнительно)

TF слот \* 1

RJ45 \* 1

HDMI для защиты экрана

Порт DB9 RS232 \* 1, USB \* 2

Аудио \* 1

Рабочая Температура

0 °C до 40 °C

Температура хранения

-20 °C до 60 °C

Операционная система

Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux

Адаптер питания

110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put



Контактное лицо: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.