

# 15-дюймовый POS-сенсор с сенсорным экраном со встроенным термопринтером (М / N: POS-C15)

## Особенности:

- L Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
- L Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ и HDD 320G для опционального
- L 5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), Емкостный экран для дополнительного
- L 58/80 мм встроенный термопринтер для опционального
- L Магнитный считыватель карт для дополнительных
- L Дисплей клиента VFD или программный экран

## Приложения:

- L Кейтеринг: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта
- L Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческая информация: информация терминалы управления для стоянки автомобилей, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

## Картина показать:



## параметр

Модель	POS-C15
цвет	Серебристо-серый
ЦПУ	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Память Поддержка	DDR III 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию)
Жесткий Водитель	SSD 32GB (по умолчанию)
LCD панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м2
разрешение	1024 * 768 (макс)
потрогать экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
принтер параметр	Плотность печати 203dpi
	печать команда ESC / POS
	paper Roll Diameter 60мм
	Бумага Ширина 58 мм или 80 мм
	Скорость печати 60 мм / с или 150 мм / с
МСВФ (жизнь) 50km	
Другие оптическая функция	MSR / VFD220 заказчик смешение / вице-экран
Посмотреть Угол	Горизонт: 150; Вертикальный: 140

	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
I / O порт	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 4
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1
операционная температура	0°C до 40°C
Место хранения температура	-20°C до 60°C
операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Мощность адаптер	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put