15-дюймовый POS-сенсор с сенсорным экраном со встроенным термопринтером

(M / N: POS-C15)

Особенности:

- Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
- Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ иHDD320G для опционального
- 5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), Емкостныйэкран для дополнительного
- 58/80 мм встроенный термопринтер для опционального
- Магнитный считыватель карт для дополнительных
- Дисплей клиента VFD или программный экран

Приложения:

- Кейтеринг: гостиница,ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта
- Розничный торговец: Бизнес-стрит,бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- Увеселительный отдых: сауна, спа,ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- Коммерческая информация: информациятерминалы управления для стоянки автомобилей, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

Картинапоказать:

параметр

Модель	POS-C15	
цвет	Серебристо-серый	
ЦПУ	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	
Набор микросхем	Intel NM70	
Память Поддержка	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию)	
Жесткий Водитель	SSD 32GB (по умолчанию)	
LCD панель Размер	15-дюймовый TFT LCD	
яркость	350cd / м2	
разрешение	1024 * 768 (макс)	
потрогать экран	5-проводной резистивный сенсорный экран	
принтер параметр	Плотность печати	203dpi
	печать команда	ESC / POS
	paper Roll Diameter	60мм
	Бумага Ширина	58 мм или 80 мм
	Скорость печати	60 мм / с или 150 мм / с
	MCBF (жизнь)	50km
Другие оптическая функция	MSR / VFD220 заказчик смешение / вице-экран	
Посмотреть Угол	Горизонт: 150; Вертикальный: 140	

I / O порт	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2,0) * 4 RS232 * 2 MIC IN * 1 Аудиовыход * 1
операционная температура	0℃ до 40℃
Место хранения температура	-20℃до 60℃
операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Мощность адаптер	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put