2017 новейшая конструкция в одной системе с термопринтером

(M / N: POS-C15)

Особенности:

- L Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighКонфигурация CPU для системы Windows
- L 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы
- L 2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)
- L 2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)
- L 5-проводный резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для дополнительного
- L 58/80 мм встроенный термопринтер для опционального
- L Магнитный считыватель карт для дополнительных
- L Дисплей клиента VFD или программный экран

Приложения:

l Питание: гостиница, Наслальо

- l Розничный торговец: Бизнес-стрит,бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- l Увеселительный отдых: сауна, спа,ВроЦЦИЕльдальсовой stock 166

Картинапоказать:



параметр

Модель	POS-C15	
цвет	Серебристо-серый или черный	
CPU[]	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	

CPU[]	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор		
Memory[]	Нульбо Филиппиль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль		
	Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нужно		
Memory□	2GB RAM 8GB ROM (Android)		
OS□	Windows7 (бета-версия)		
OS[]	Android 5.1		
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию) (Windows)		
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD		
яркость	350cd / м2		
разрешение	1024 * 768 (макс)		
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран		
Параметры принтера	Плотность печати	203dpi	
	Команда печати	ESC / POS	
	Диаметр рулона	60мм	
	бумаги		
	Ширина бумаги	58 мм или 80 мм	
	Скорость печати	60 мм / с или 150 мм / с	
	MCBF (жизнь)	50km	
Другие оптические функции	MSI / VFD220.		
Посмотреть Угол	Горизонт: 150; Вертикальный: 140		
I / О порт (J1900)	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1		
	HDMI * 1		
	VGA (15Pin D-sub) * 1		
	LAN: RJ-45 * 1		
	USB (2,0) * 4		
	RS232 * 2		
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1		
Порт ввода / вывода (A83T)	RJ11 * 1 (дополнительно)		
	ТF слот * 1		
	RJ45 * 1		
	HDMI для защиты экрана		
	Порт DB9 RS232 * 1, USB * 2		
	Аудио * 1		
операционная температура	0 °С до 40 °С		
Место хранения температура	-20 °C до 60 °C		
операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux		
	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12		
Мощность адаптер	/ 5A out put		