

POS-C15-China завод изготовлен J1900 32G SSD все в одном 15inch touch pos terminal

Особенности:

- L Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighКонфигурация CPU для системы Windows
- L 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы
- L 2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)
- L 2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)
- L 5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), Емкостный экран для дополнительного
- L 58/80 мм встроенный термопринтер для опционального
- L Магнитный считыватель карт для дополнительных
- L Дисплей клиента VFD или программный экран

Приложения:

- L Кейтеринг: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта
- L Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческая информация: информация терминалы управления для стоянки автомобилей, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

Картинапоказать:



параметр

Модель	POS-C15
цвет	Серебристо-серый или черный
ЦПУ①	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
ЦПУ②	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор
Память①	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию) (Windows)
Память②	2 ГБ оперативной памяти 8 ГБ ROM (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию) (Windows)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран

Параметры принтера	Плотность печати	203dpi
	Команда печати	ESC / POS
	Диаметр рулона бумаги	60мм
	Ширина бумаги	58 мм или 80 мм
	Скорость печати	60 мм / с или 150 мм / с
	MCBF (жизнь)	50km
Другие оптические функции	MSI / VFD220.	
Посмотреть Угол	Горизонт: 150; Вертикальный: 140	
I / O порт(J1900)	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2,0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1	
	RJ11 * 1 (дополнительно)	
	TF слот * 1	
	RJ45 * 1	
Порт ввода / вывода(A83T)	HDMI для защиты экрана	
	Порт DB9 RS232 * 1,USB * 2	
	Аудио * 1	
операционная температура	0°C до 40°C	
Место хранения температура	-20°C до 60°C	
операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux	
Мощность адаптер	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put	