

POS-C15-W Windows 15 дюймов все в одно касание POS терминальная машина

Функции:

Процессор Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz High Configuration Процессор для системы Windows
8-ядерный процессор Cortex-A7 A83T ARM с тактовой частотой 2,0 ГГц для системы Android
2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ стандартно (Android)
2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD в стандартной комплектации (Windows)
5-проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран на выбор
Встроенный термопринтер 58/80 мм (опционально)
Считыватель магнитных членских карт для дополнительного
Дисплей клиента VFD или вице-экран

Технические характеристики:

Модель

POS-C15/C12

Цвет

Серебристо-серый, белый или черный

Процессор

Четырехъядерный Intel Celeron J1900 2,0 ГГц

Процессор

8-ядерный процессор Cortex-A7 A83T ARM с тактовой частотой 2,0 ГГц

Память

DDRIII 1066/1333*1 2 ГБ (по умолчанию) (Windows)

Память

2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ (Android)

Операционные системы

Windows7 (бета-версия)

Операционные системы

Андроид 5.1

Жесткий драйвер

SSD 32 ГБ (по умолчанию) (Windows)

Размер ЖК-панели

15-дюймовый TFT ЖК-дисплей

Яркость

350кд/м2

Разрешение

1024*768 (макс.)

Сенсорный экран

Емкостный сенсорный экран

Параметры принтера

Плотность печати

203 dpi

Команда печати

ЭСК/POS

Диаметр рулона бумаги

60мм

Ширина бумаги

58мм или 80мм

Скорость печати
60 мм/с или 150 мм/с

МСВФ (жизнь)

50км

Другая дополнительная функция

Дисплей покупателя MSR/ VFD220/ защитный экран

Угол обзора

Горизонт: 150; По вертикали: 140

Порт ввода-вывода (J1900)

1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разьеме * 1

HDMI*1

VGA (15-контактный D-sub) * 1

ЛВС: РДЖ-45*1

USB(2.0)*4

РС232*2

Микрофонный вход*1 Аудиовыход*1

Порт ввода-вывода (A83T)

RJ11*1 (опционально)

Слот TF * 1

РДЖ45*1

HDMI для вице-экрана

Порт DB9 RS232*1,USB*2

Аудио*1

Рабочая Температура

от 0°C до 40°C

Температура хранения

-20°Cдо 60°C

Операционная система

Windows XP выше, Embedded,WEPOS, Линукс

Адаптер питания

110-240В/50-60Гц переменного тока, вход DC12/5А выход





Контактное лицо: Гарольд Ху

ОСОМ Технологии Лимитед

Адрес: 4/F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Сайт: www.ocominc.com, www.OperationalSystemSolution.com.cn;

Электронная почта: sales14@ocominc.com;

Скайп: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел.: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.