11,6-дюймовый планшет POS с подставкой для принтера

(M / N: POS -D11,6-W / A)

Особенности:

- Операционная система Windows или Android для дополнительного
- Процессор Intel Apollo N3450 Quad Core 2.0 ГГц для системы Windows
- MT6797 CPU с частотой 2,3 ГГц для системы Android
- 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ стандартного SSD (Windows)
- 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ стандарт eMMC (Android)
- 11,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран
- Поддержка 58-мм или 80-мм термопринтера для дополнительного оборудования

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, фаст фуд, кафетерий, булочная и кондитерская
- Дилер: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункты продажи лотерейных билетов
- Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Параметр:

шаблон	POS -D11,6-W / POS -D11,6-A
Главный борт①	Четырехъядерный процессор Intel Apollo N3450 с частотой 2,0 ГГц (Windows)
Главный борт②	Процессор: MT6797 / GPU: T880 780 МГц Decuple Core
OS①	Windows7 (бета)
OS②	Android 8.0
Memory①	4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ SSD (Windows)
Memory②	3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ eMMC (Android), до 4 ГБ ОЗУ
Сенсорный экран	Емкостное многоточечное касание
Размер экрана	11,6 дюйма, 16: 9
разрешение	Экран высокого разрешения 1920 * 1080P
аккумулятор	7000mAh
цвет	Серебряный
принтер	58-миллиметровый термопринтер большой шестерни или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (опция)
интерфейс (indowsWindows)	USB / HDMI / USB-A * 2

интерфейс (nd Android)	Разъем TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 мм / TF TF
Рабочая Температура	От 0 до 40 ℃
Другие функции (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR 802.11 A / B / G / N / AC WIFI
Многофункциональная подставка опционально	Обычный: порт постоянного тока, USB 2.0x3, RJ45X1, принтер 58/80, диаметр бумаги ≤60 мм, Дополнительно: MSR / отпечаток пальца / RFID / RS232
Температура хранения	От -20 60 до 60 ℃
Адаптер питания	Потребляемая мощность 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера

Aocom®
At your side
POS-D11.6
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
POS-D11.6
ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-D11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-D11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-D11.6

ISO FC CE RoHS