

POS -D11.6 Windows Android 11,6 дюйма все в одной машине pos сенсорный pos система

(M / N: POS -D11,6-W / A)

Функции:

Операционная система Windows или Android по желанию;

Четырехъядерный процессор Intel Apollo N3450 с частотой 2,0 ГГц для системы Windows;

MT6797 процессор с ядром 2,3 ГГц для системы Android;

4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ SSD стандарт (Windows);

3 ГБ ОЗУ + стандарт 64 ГБ eMMC (Android);

11,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран;

58 мм или 80 мм термопринтер Стенд для опционально.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет

Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Параметр:

модель	POS -D11,6-W / POS -D11,6-A
Главный совет①	Четырехъядерный процессор Intel Apollo N3450 с частотой 2,0 ГГц (Windows)
Главный совет②	Процессор: MT6797 / GPU: T880 780MHz Decuple Core
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 8.0
Memory①	4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ SSD (Windows)
Memory②	3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ eMMC (Android), можно до 4 ГБ ОЗУ
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	11,6 дюйма, 16: 9
разрешение	Экран высокого разрешения 1920 * 1080P
аккумулятор	7000mAh
цвет	Серебряный

принтер	Термопринтер 58 мм с большой шестерней или термопринтер 80 мм с автоматическим резакром (приобретается дополнительно)
Интерфейс (Windows)	USB / HDMI / USB-A * 2
Интерфейс (Android)	TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 мм разъем / TF слот
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
Оptionальная многофункциональная подставка	Обычный: порт постоянного тока, USB2.0x3, принтер RJ45X1, 58/80, диаметр бумаги ≤ 60 мм, Дополнительно: MSR / отпечатков пальцев / RFID / RS232
Температура хранения	От -20 до 60 °C
Зарядное устройство	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера



Decuple core processor 2.3GHz, 3GB RAM+64GB eMMC for Android
Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB SSD for Windows




90° Adjustable View



Detachable Tablet



MSR



2D Scanner

4G
4G LTE



Built-in Camera



58/80mm Printer



NFC / RFID

Optional Function



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6

