

## 15-дюймовый станок POS с термопринтером

(M / N: POS -E15-W / A)

### Функции:

- Поддержка Windows или Android OS
- Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows
- RK3288 Четырехъядерный процессор для системы Android
- 2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android)
- 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)
- 15,6-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран
- Поддержка 15,6 или 11,6 дюйма без сенсорного второго экрана,
- Встроенный термопринтер 58/80 мм (опция)
- Встроенный считыватель RFR MSR (опция)

### Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и пристани

### Параметр:

модель	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Главный совет①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 1,99 ГГц (Windows)
Главный совет②	RK3288 Четырехъядерный процессор (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 6.0
Memory①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Memory②	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ eMMC (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	15,6 дюйма, 16: 9
разрешение	1366 * 768

Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Опции: 11,6 или 15,6-дюймовый сенсорный экран, дисплей VFD клиента,
цвет	черный
принтер	58-миллиметровый термопринтер с большой шестерней или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (варианты)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (необязательно)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	Порт DB9 RS232 * 2 (может до 4 COM-порта)
Порт ввода / вывода (②RK3288)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
Аудио * 1	
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательные элементы (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, параллельный порт DB25, порт RS232 DB9 * 4
Необязательные предметы (Android)	3G, 4G, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR, I-Button
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера

**Изображение шоу:**





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

