

Windows / Android 15+0,6 Дюймовый сенсорный POS Terminal

(Модель №: POS-15T01-W / A)

Особенности:

- L Стильный и простой дизайн
- L 15+0,6 дюймовый 1366 * 768 resolution ультратонкий экран
- L Угол поворота экрана 360 градусов
- L Поддержка Windows или системы Android
- L Десять-точечный емкостный сенсорный экран
- L Поддержка дополнительного 15,6-дюймового или 11,6-дюймового дополнительного экрана
- L MSR, дисплей клиента для варианта
- L Модульная конструкция для легкой сборки, разборки, замены и ремонта

Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- L Коммерческие: информационные терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и пристани

Характеристики:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Основная плата	Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц J1900N для версии Windows
Основная плата	Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц RK3288 для версии Android
ОС Windows	Windows 7 Ultimate демо-версия без лицензии
ОС Android	Android 6.0
Оперативная память Windows	2 Гб Стандартный 4 Гб 8 Гб для варианта
Оперативная память Android	2 Гб
Память Windows	32 Гб SSD стандарт, 64 Гб, 128 Гб для варианта
Память Android	8 Гб eMMC, поддержка 32 Гб TF карты Развернуть
Размер экрана	15,6-дюймовый главный экран
Вторичный экран	15,6-дюймовый или 11,6-дюймовый
Дисплей клиента	VFD или LCD
разрешение	1366 * 768
Той экран	десятиточечный емкостный сенсорный экран
яркость	350cd / м ²
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
J1900 Порт ввода / вывода	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
RK3288 Порт ввода / вывода	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (Порт кассового ящика)* 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градус по Цельсию
Температура хранения	-20 до 60 градус по Цельсию
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока вход, Выход DC12 / 5A



POS-E15









80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement