

# 15-дюймовый станок POS с термопринтером (М / N: POS -E15-W)

## parameter:

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| модель                          | POS -E15.6-W / POS -E15.6-A                                                                               |
| Главный совет                   | Intel Celeron процессор J1900 четырехъядерный 1,99ГЧACZ (Windows)                                         |
| Главный совет                   | RK3288 Четырехъядерный процессор (Android)                                                                |
| OS-1                            | Windows7 (бета-версия)                                                                                    |
| OS-2                            | Android 6,0                                                                                               |
| Память-1                        | 2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)                                                                              |
| Память-2                        | 2 ГБ ОЗУ 8 ГБ eMMC (Android)                                                                              |
| Сенсорный экран                 | Многоточечное емкостное касание                                                                           |
| Размер экрана                   | 15,6 дюйма, 16: 9                                                                                         |
| разрешение                      | 1366 * 768                                                                                                |
| Дисплей клиента                 | ЖК-дисплей клиента (по умолчанию),<br>Опции: 11,6 или 15,6-дюймовый сенсорный экран, дисплей VFD клиента, |
| цвет                            | черный                                                                                                    |
| принтер                         | Термопринтер 58 мм или термопринтер 80 мм с автоматическим<br>резаком (Опции)                             |
| Порт ввода /<br>вывода(J1900)   | USB*6                                                                                                     |
|                                 | RJ45 * 1                                                                                                  |
|                                 | RJ11 * 1(необязательный)                                                                                  |
|                                 | VGA * 1                                                                                                   |
|                                 | HDMI * 1(для экрана порока)                                                                               |
|                                 | DB9 RS232 порт * 2 (можно до 4 COM порта)                                                                 |
| Порт ввода / вывода<br>(RK3288) | RJ11 * 1 (Опионал)                                                                                        |
|                                 | Слот TF * 1                                                                                               |
|                                 | RJ45 * 1                                                                                                  |
|                                 | HDMI * 1 (для экрана тисков)                                                                              |
|                                 | USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)                                                      |
|                                 | Порт DB9 RS232 * 1                                                                                        |
|                                 | Аудио * 1                                                                                                 |
| Рабочая Температура             | От 0 до 40 °C                                                                                             |
| Другая функция<br>(Android)     | Bluetooth, WIFI                                                                                           |
| Оосновные<br>пункты(Windows)    | RFID,MSR, ЖК-дисплей VFD i-Button, параллельный порт DB25, порт DB9<br>RS232 * 4                          |
| Оосновные<br>пункты(Android)    | 3G, 4G, ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR, I-Button                                                                |
| Температура хранения            | От -20 60 до 60 °C                                                                                        |
| Адаптер питания                 | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока вход, Выход 12/24 В дна<br>принтере                                 |





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement





