

POS-G156 Настольный автоматический кассовый аппарат с сенсорным экраном для Android и Windows с принтером и бесконтактным считывателем карт

(М/Н:POS-G156/G151)

ОСОМ G серия pos встроенный высокоскоростной термопринтер внутри, Команда R & D уделяет время изучению и исследованию, чтобы тщательно выбрать каждый материал, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу машины, богатый интерфейс ввода-вывода делает доступным множество подключений, модный внешний вид и легко поддерживать и гибко обновлять клиентами. Это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как рестораны, кафе, розничные магазины и т.д...

Функции:

Серия Интел Celeron и процессор Intel Core I3 I5 (опционально);

Жесткий диск Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ по желанию;

Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция);

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель;

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке;

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью.

Спецификация

Модель	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»	15,1-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом	
Цвет	весь жемчужно-белый корпус машины или жемчужно-белый матовый серый корпус машины	
Отображать		
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768	1024*768
Яркость	250кд/м2	
Вид угол	Горизонт: 160; По вертикали: 150	
Трогать экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG	
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей и 13,3-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без, разрешение 1366 * 768 для опции	151-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768
Дисплей клиента	2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции	
Спектакль		
Окна J1900	Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Core I3/I5 4th ЦП поколения для опции
	Система объем памяти	1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ
	Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
	Операционная система	Windows7/8/10, Встроенный, MyPOS, Линукс

Android RK3288	Системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G, RK3399 на выбор
	Система объем памяти	На борту DDRIII 2 Гб, 4 Гб для опции
	Накопитель	на борту 16 Гб EMMC, 32 Гб для опции
	Аудио	на борту аудиочип Real Tek ALC5640
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть
	WIFI&BT модуль	Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Андроид 7.1
Связь		
Windows и Android (J1900 и RK3288)	мощность кнопка * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	COM(RS232) * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB *5	
	Микрофонный вход * 1, Аудиовыход*1	
Окна (J1900)	ЛПТ *1	
	VGA (15-контактный D-sub) * 1	
	RJ11 для денежного ящика *1 (дополнительно)	
	PS/2 *1 для мыши и клавиатуры	
Андроид (RK3288)	на борту RJ11 для денежного ящика * 1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика * 1 (опционально)	
	Слот для TF-карты * 1	
Опции		
термопринтер 80мм	прямая термопечать	
	скорость печати 150 мм/с	
	Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм	
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 100 км	
	USB-связь	
58-мм термопринтер	прямая термопечать	
	скорость печати 80 мм/с	
	Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм	
	срок службы термоголовки 50 км	
	LPT-связь	
MSR	дополнительный боковой MSR только для 15,6 дюймов	
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции	
Оратор	Динамик 8 Ом/5 Вт внутри для опции	
упаковка	Упаковка	
Масса	Нетто 6,5 кг, брутто 8,5 кг для двойного экрана 15,6	
Пакет с пеной внутри	300*465*500мм	
Среда		
Рабочая Температура	0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%~80%	
Влажность хранения	10%~90%	
Аксессуары		
Зарядное устройство	110-240 В/50-60 Гц переменного тока , DC12/5A выходной адаптер для без принтера и с 58-мм принтером DC12V/7A выходной адаптер только для принтера W/80 мм	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри для опции	
Другой		
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC	

All In One Touch Screen POS System



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900



DC



LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5



DC



HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





Упаковка

