

Универсальный сенсорный экран Andorid/Окна с диагональю 15,6 или 15,1 дюйма POS Машина с принтером

(М/Н: POS-G156/G151)

ОСОМ Встроенный высокоскоростной термопринтер серии G внутри, команда разработчиков уделяет время изучению и исследованию, чтобы тщательно выбрать каждый материал, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу машины, богатый интерфейс ввода-вывода обеспечивает множество возможностей подключения, модный внешний вид, простоту обслуживания и гибкость модернизирован клиентами. Это лучший выбор для многих приложений, таких как рестораны, кафе, розничные магазины и т. д.

Функции:



Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции;

Высокоскоростной процессор Rockchip RK3288 в качестве опции;

EMMC 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ на выбор;

Жесткий драйвер Mсата SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор;

Опционально встроен высокоскоростной термопринтер шириной 58 мм и 80 мм;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

Дополнительный боковой дисплей клиента MCP и VFD220, установленный на задней крышке;

Плоская и водонепроницаемая, устойчивая к царапинам поверхность дисплея.

Спецификация

Модель	POS-G156W/A	
Имя	POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном» 15,6 дюйма	
Корпус	пластик с металлом в сочетании	
Цвет	весь корпус машины жемчужно-белого цвета или корпус машины жемчужно-белого цвета матового серого цвета	
Отображать		
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1366*768	
Яркость	250кд/м ²	
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальное: 150	
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG	
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей и 13,3-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 для опции	
Дисплей клиента	2*20 частотно-регулируемых приводов, установленных на задней крышке (опция)	
Производительность		
Windows	Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 на выбор
	Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию), 8 ГБ для опции
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
	Аудио	Встроенный аудиочип Real Tek ALC662.
	локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
	Операционная система	Windows10/11

Андроид	Материнская плата	Четырехъядерный процессор серии Rockchip RK3568 по умолчанию, RK3288, RK3399 для опции
	Системная память	Встроенная память DDRIV 2 ГБ, 4 ГБ опционально.
	Накопитель	на плате 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для опции
	локальная сеть	Порт RJ45 поддерживает интернет 10/100 Мбит/с.
	Модуль Wi-Fi и Bluetooth	Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Android 7.1, до Android 8.1 Android 11
Возможности подключения		
Windows и Android (J4125 и RK3568)		Кнопка питания * 1
		Входное гнездо 12 В постоянного тока * 1
		COM(RS232) *1
		ЛВС: RJ-45 *1
		USB *5
		Вход микрофона *1, аудиовыход *1
Окна (J4125)		ЛПТ *1
		VGA (15-контактный D-sub) *1
		RJ11 для денежного ящика *1 (опция)
		PS/2 *1 для мыши и клавиатуры
Андроид (RK3568)		встроенный RJ11 для денежного ящика *1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика *1 (опция)
		Слот для TF-карты * 1, слот для SIM-карты * 1
Параметры		
термопринтер 80 мм		Прямая термопечать
		Скорость печати 150 мм/с.
		Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм.
		С функцией резака Atuo и сроком службы термоголовки 100 км.
		USB-связь
термопринтер 58 мм		Прямая термопечать
		Скорость печати 80 мм/с
		Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм.
		Срок службы термоголовки 50 км.
	LPT-связь	
MSR		Дополнительный боковой MSR только для 15,6 дюйма
веб-камера		Веб-камера, установленная в верхней части дисплея (опция).
Оратор		Динамик 8 Ом/5 Вт внутри на выбор
Упаковка		
Масса		Вес нетто: 6,5 кг, брутто: 8,5 кг для двойного экрана 15,6 дюйма.
Пакет с пеной внутри		300*465*500 мм
Среда		

Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80%
Влажность при хранении	10%~90%
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12/5 А для принтера без принтера и с принтером шириной 58 мм. Выходной адаптер постоянного тока 12 В/7 А только для принтера с принтером шириной 80 мм.
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри на выбор
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, anti-scratch OSR anti-interference, anti-ESD up to 90V.



- 15.5 or 15.1 inch wide based touch screen for optional
- Multi-point operation (optional touch panel)
- Built-in 150mm or 120mm thermal printer for optional
- Touch for anti-static and scratch-resistant surface display

Accessories



Product Accessories

SUPPORT SYSTEMS



Product Interface



Screen Size



Product Color



Product Details



Упаковка



Соответствующие документы:

[POS-G15 Windows SDK](#)

[POS-G15 Андроид SDK](#)

[POS-Драйвер принтера G15 Series 80](#)